

# 99路GSM温度监控仪 长明灯

产品名称	99路GSM温度监控仪 长明灯
公司名称	北京长明灯科技有限公司
价格	6755.00/套
规格参数	品牌:长明灯 型号:WDJ99G 控制模式:智能温度控制调节器
公司地址	北京市海淀区永泰园15号楼904(住宅)
联系电话	010-59871868 15101002367

## 产品详情

品牌	长明灯	型号	WDJ99G
控制模式	智能温度控制调节器	温度范围	9999 ( )
控制类型	温度		

### 99路gsm温度监控仪

更多产品请看[www.110sos.cn](http://www.110sos.cn), [www.54110sos.cn](http://www.54110sos.cn), [110sos.cn.china.cn](http://110sos.cn.china.cn)。

#### 一、产品特点：

99路gsm温度监控仪（型号：wdj99g，出厂价：6755元/套，零售价：8985元/套）在监测到电网断电或电网来电时，gsm主机会通过gsm移动电话网络发送报警短信：电源断开或电源连接；在温度监控仪监测到任何一路温度超过上限报警值、低于下限报警值、超出上限与下限设定的区间报警值时，gsm主机立即鸣笛报警，发送报警短信描述报警原因（温度上限超标报警、温度下限超标报警、无线探测器报警等），并轮流拨打预设的5个报警电话号码，接警人员可通过来电号码和短信内容判断报警的位置和性质，适用于不能安装固定电话报警的通讯基站、计算机房、军械仓库等场所。

选配接警中心后（型号：jz，出厂价：7755元/套），报警时可通过计算机屏幕上的电子地图显示报警点的位置，查询报警的时间以及其它相关信息，完善接警的管理工作。

本产品标配含有1套485型温度测控仪（型号：wdk485，出厂价：775元），可根据需要增配至99套，以便同时监测99路温度的变化情况。485型温度测控仪与485型温度监控仪之间采用屏蔽型双绞线的连接方式，通讯距离可达1公里。

本产品由温度传感器、485型温度测控仪、485型温度监控仪、gsm报警主机及电源适配器、2只遥控器等组成。

## 二、技术性能：

1、报警方式：在监测到电网断电或电网来电时，gsm主机会通过gsm移动电话网络发送报警短信：电源断开或电源连接；在温度监控仪监测到任何一路温度超过上限报警值、低于下限报警值、超出上限与下限设定的区间报警值时，gsm主机立即鸣笛报警，发送报警短信描述报警原因（温度上限超标报警、温度下限超标报警、无线探测器报警等），并轮流拨打预设的5个报警电话号码。

2、温度传感器：pt100铂电阻，探头手柄式。欢迎选用多种微型温度传感器。

3、温度监控仪：

、监测温度：- 100 ~ + 400 。

、测量精度：± 0.5 f.s ± 1个字。

、巡检路数：1 ~ 99路可选。

、采样周期：0.5秒。

、报警时可显示报警路数和共有几路报警。

、报警时输出开关量信号，继电器触点容量ac220v/5a。

、功能强大：每路均可设定上限报警值、下限报警值、零点修正值、满度校正值等。

、支持数据远传：引线长度可达100米（电阻 30欧姆）。

4、gsm报警主机：

、可分别存储5组短信报警号码和5组电话报警号码。

、可录制10秒报警录音。

、可识别5路有线触发报警、16路无线触发报警，每路均可自编报警短信内容。

、有声报警时，警号鸣笛3分钟自停。

、接警时能监听现场人员的讲话声以及挖、撬、砸等动作的声音。

、可打电话或发短信远程控制继电器（触点容量 5a）打开或关断。

、可打电话或发短信远程控制主机布防、撤防、监听、开关警笛等。

、配有ups电源适配器，市电断电24小时内仍能拨号发短信报警。

5、遥控器：用于布防、撤防或紧急报警，遥控距离 50米。

6、工作电压：温度监控仪ac220v，gsm报警主机dc9v/220v电源适配器，遥控器dc12v。

7、工作环境：温度 - 30 ~ 60 ，相对湿度 85% rh。

8、体积：温度传感器探头 7 × 50mm、手柄 20 × 50mm、引线长约1米，温度监控仪160 × 125 × 80mm，gsm报警主机177 × 133 × 26mm。

9、选配：红外、烟雾、浸水、振动、玻璃破碎探测器等。