

邦德欧井 流槽检查井 检查井

产品名称	邦德欧井 流槽检查井 检查井
公司名称	山东邦德欧井环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东（德州）平原开发区东区邦德路2号
联系电话	13668627777 13668627777

产品详情

塑料检查井俗称“窨井”，一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处，是便于定期检查，清洁和疏通管道的必要排水附属构筑物。

塑料检查井由井座、井筒、井盖等配套件组成，路面载荷通过井盖、井座作用于检查井周围，避免了路面载荷对检查井的破坏，盖座具有上下浮动的功能，可主动适应路面的高低变化，流槽检查井，同时井筒可根据现场埋设深度截取相应长度，具有很大的灵活性。井筒、进（出）水管道与井座采用橡胶密封圈柔性连接，排水检查井，可适应小范围的内角度变化，施工方便快捷，密封性能好、有效防止渗漏，环保节能。

塑料检查井的构成 塑料检查井以其耐腐蚀、耐老化、施工方便、节能节材、环保安

全等优点越来越受到城市、小区建设的青睐，被广泛用于市政道路，建区目前，塑料井在北京、天津、重庆、云南、山东、江苏、四川、湖北等大部分省份得到广泛使用，市场占有率逐年升高，正成为新世纪管道发展的潮流。

目前，检查井，塑料井在北京、天津、重庆、云南、山东、江苏、四川、湖北等大部分省份得到广泛使用，排污检查井，市场占有率逐年升高，正成为新世纪管道发展的潮流。

砖砌井与塑料检查井对比图检查井

二、塑料检查井的安装方法 1、塑料检查井的连接方式

2、开挖井坑与铺设基础

（1）井坑开挖应与管沟同时开挖，成品塑料检查井厂家，开挖

时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。

(2) 井坑边坡应与管沟

(4) 有沉泥室雨水检查井井坑应根据选用的规格局部开挖沉泥室深度。

(5) 井坑开挖应根据选用的规格，塑料检查井公司，考虑井座主管线偏置

塑料检查井的应用与施工检查井

检查井是用于雨污水排放管道的附属构筑物，是便于定期检查和疏通管道，防止管道堵塞的必要设施。

传统砖砌检查井的施工方法是用砖块砌筑井体，然后将管道插入井体并用水泥砂浆填补井管接口处。该工艺落后，施工效率低，连接效果差会导致严重渗漏、泄漏，并违背了标准化原则。一、塑料检查井的适用范围

- 1、建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）范围内埋地塑料排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m、不下井操作的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养。
- 2、一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工。
- 3、抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。
- 4、一般车道的地面荷载按汽车总重15t（后轮压5t）；消防车道的地面荷载按汽车总重30t（后轮压6t）设计。
- 5、地下水位按地面下不高于1.0m设计。

邦德欧井(图)-流槽检查井-检查井由山东邦德欧井环保科技有限公司提供。山东邦德欧井环保科技有限公司是一家从事“化粪池”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“邦德欧井”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使邦德欧井在废气处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！