

# 免布线监控 南京宁一 奉贤区监控

产品名称	免布线监控 南京宁一 奉贤区监控
公司名称	南京宁一网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区德邦路10号
联系电话	13912955828 13912955828

## 产品详情

### 14. 色调失真。

这是在远距离的视频基带传输方式下容易出现的故障现象。主要原因是由传输线引起的信号高频段相移过大而造成的。这种情况应加相位补偿器。

### 15. 作键盘失灵。

这种现象在检查连线无问题时，基本上可确定为\*作键盘“死机”造成的。键盘的\*作使用说明上，一般都有解决“死机”的方法，例如“整机复位”等方式，免布线监控，可用此方法解决。如无法解决，就可能是键盘本身损坏了。

### 16. 主机对图像的切换不干净。

这种故障现象的表现是在选切后的画面上，叠加有其它画面的干扰，监控设计，或有其它图像的行同步信号的干扰。这是因为主机或矩阵切换开关质量不良，达不到图像之间隔离度的要求所造成的。如果采用的是射频传输系统，也可能是系统的交扰调制和相互调制过大而造成的。

## IP摄像机的工作原理分析

IP摄像机的组成支持IP协议的典型IP网络摄像机包括一个镜头，一个滤光器，一个嵌入式图像感测器，一个影像数字转换器，影像压缩机，和一个只有网络连接功能的服务器。每一个IP网络摄像机都有自己的IP网址，数据处理功能，和内置的应用软件，可以当网络服务器、FTP服务器、FTP用户端和邮箱用户端，许多的IP网络摄像机还包括其特殊功能，比如移动探测、警报讯号输出/输入设备和邮件支持功能。

IP网络摄像机不但支持所有的标准模拟摄像机功能，奉贤区监控，而且为使用者提供更多的系统功能并能减少更多的成本。因为IP网络摄像机可以直接插到现有的数据网络中通过以太网得以应用，可以为公司节省以布线的数千元费用，同时，IP网络摄像机可以PC上独立作业，图像可用标准网络浏览器读取。

## 高清摄像机典型应用

以安全防范为主要目的的视频监控，随着信息和网络技术的发展以及行政管理的需要，摄像机的应用已涉及到生活中各个领域，在应用深度和广度上都超越了以往，特别百万像素网络摄像机的出现，更是带动了安防市场的急速扩张。

上海浦东城区高清视频覆盖项目，WIFI监控，算得上是高清网络摄像机成功应用案例之一。该项目采用了1GHz TI TMS320DM6467处理芯片，200万像素的高清网络摄像机，1/1.8"CCD传感器，分辨率高达1600×1200，监控点达一万左右。该方案满足了当前上海平安城市建设过程中模拟与网络标清及网络高清交叉使用，旧系统与新建平台整合的需求，解决了大型数据的存储、管理与综合应用等问题。大规模采用高清监控技术，对于推动整个高清的发展起到了积极作用，具有里程碑的意义。

免布线监控-南京宁一(在线咨询)-奉贤区监控由南京宁一网络科技有限公司提供。“视频监控，实名制系统，智慧工地平台”选择南京宁一网络科技有限公司，公司位于：南京市江宁区长亭街9号，多年来，南京宁一坚持为客户提供好的服务，联系人：裴伟。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南京宁一期待成为您的长期合作伙伴！