

晋中过滤器 拓鸿净化 过滤器价格

产品名称	晋中过滤器 拓鸿净化 过滤器价格
公司名称	德州拓鸿净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢街道
联系电话	15153415629 15153415629

产品详情

浅谈空调系统初效过滤器压差小如何解决?

初效过滤器压差小应怎么解决?这种情况要视是现阶段的初效过滤器的新旧，粗效过滤器的阻力，安装位置，初效过滤器的进风源，测量压阻力压差表的好坏等等。

各种情况我们都要考虑进来，绿源净化是的空气过滤器生产厂家，生产的各种初效过滤器，中效过滤器，过滤器，！下面我们给大家分析一下初效过滤器压差小应怎么解决。

- 1、应该是初效过滤器使用时间太长堵塞了，需要更换或清洗了；这是会出现初效空气过滤器压差报警。
- 2、空调初效过滤器前的压力表读数不停摆动是因为新风和回风在初效前端汇合产生了涡流的原因，我们也遇到过这种情况。实际上，空调初效过滤器前加微压差计本身就不科学科学。因为微压差计要求前后段需要静压状态，度数才准确。而我们的空调系统达不到。

建议；修改SOP，测压差时将新风阀关死，减少产生了涡流条件。

- 3、空调初效过滤器前加微压差计本身是检测初效过滤器压降，以决定其清洗更换周期。一般100帕为上限。

- 4、过滤器规格/ 建议终阻力 (Pa)

G3 (粗效) / 100 ~ 200

G4 / 150 ~ 250

F5 ~ F6 (中效) / 250 ~ 300

F7 ~ F8 (高中效) / 300 ~ 400

F9 ~ H11 (亚) /400 ~ 450

与超 / 400 ~ 600

F8级袋式中效过滤器的用途：

空气过滤系统预过滤，无尘室Clean Room之二级过滤医院、药厂、电子厂、喷漆房较高洁净空气要求等级的过滤系统，一般的大楼空气过滤设备，晋中过滤器，过滤器前级过滤。

F8级袋式中效过滤器的特性：

- 1.每个滤袋间一金属条固定，增加强度，并防止滤袋于高风速时，因风切之摩擦力而。
- 2.每个滤袋均有六道隔片平均分布于袋宽中，过滤器价格，防止滤袋承受风压时过度膨胀、相互遮蔽，降低有效过滤面积与效率。
- 3.每个滤袋边均采用超声波方式熔合，具有良好之气密性及结合强度，不产生漏气或开裂。
- 4.采用超细合成纤维以特殊织法制成，避免旧式玻璃纤维材料所可能对人体造成的不适滤材内含静电纤维，对次微米粉尘过滤效果特别良好，高捕尘率高透气性、高使用寿命。

F8级袋式中效过滤器能否清洗呢？

F8级袋式中效过滤器采用的是可清洗式滤料，可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、凉干，然后换上，允许清洗二次，即必须更换新的过滤器。

工业常用的过滤器初中辨别方法：

初效一般是板式框架结构，袋式形式及网状形式。

中效一般使用的是袋式形式或者箱式。

一般使用的是无隔板，箱式无隔板。

我只是列举一些常用的还有圆筒式卷帘式，箱式无隔板，无隔板中效等等用的少不说了。

别的鉴别方法看其颜色，具体你直接看过滤器上的标注等级。

现在过滤器厂家一般都是标欧标EN779是初中效。初效是G1-G4。中效是M4-F9或者F4-F9

是按EN1822标准执行的具体是亚E10-E12 H13-14 超U15-U17。

还有标注99.999@MPPS的还有标注99.999@0.3um的你自己个过滤等级表格自己对应。

F6级袋式中效过滤器多久更换一次：

F5级袋式中效过滤器更换周期：

在额定风量使用条件下，3—4个月即需更换过滤器；或当过滤器的阻力达到400Pa以上时，必须更换过滤器；如过滤器使用的是可清洗式滤料，则更换下的滤料，过滤器厂家，可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、凉干，然后换上；允许清洗二次，即必须更换新的过滤器；如使用环境中含尘浓度较大，则此使用寿命周期还将减少。

晋中过滤器-拓鸿净化-过滤器价格由德州拓鸿净化设备有限公司提供。德州拓鸿净化设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。拓鸿净化——您可信赖的朋友，公司地址：德州市德城区天衢街道，联系人：任经理。