

高清监控摄像机 源汀智能科技 徐州监控

产品名称	高清监控摄像机 源汀智能科技 徐州监控
公司名称	苏州源汀智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区长桥街道鑫悦生活广场1幢614号
联系电话	18626288899 18626288899

产品详情

随着人们的安防意识增加，摄像头的需求也越来越大，在监控工程中我们是如何设计安装的呢？

1、位置需求

对于监控摄像机来说，所处位置的好坏直接关系着设备的成像效果。因此，不少用户将监控的效果视为监控摄像机安装位置的首要参考。

2、安装角度

常用的摄像机主要分为两种：长的和半球型。其中长的比较常见，室内外通用；半球型一般用于室内，体积较小，可以壁挂吸顶式安装。

3.高度设定

监控摄像机的安装高度不能太低，防止他人恶意破坏，室外监控机，也不能太高，不方便以后的维修，徐州监控，建议安装高度在三四米即可，踩个梯子能

够得到，监控摄像头，还有就是如果高立杆安装的摄像机，一定要考虑到后期维护方面。

4.照明环境的需求

夜晚使用监控摄影机时，为了避免反射和阴影，通常需要照明设备，可以使用红外线照明灯代替普通灯泡。不过用户必须使用黑白监控摄影机和带有红外线照明设备的网路监控摄像机，因为黑白监控摄影机对红外线感光较为灵敏，而彩色监控摄影机则无法发挥红外线功能。

5.配件安装

除了上面提到的一些完整的方面外，一些摄像机的辅助设备安装规范也是我们在施工中不得忽视的环节。比如说，要让摄像机云台、机架等设备的安装位置符合设计要求，安装应平稳牢固、便于操作维护。机架的背面和侧面离墙距离要符合维修要求；必要的时候，我们要对摄像机加装保护罩或者温度控制装置等等。

网络摄像机无法显示图像是什么原因？

- 1.先检查电源指示灯是否亮，表明摄像机是否通电。
- 2.如果有网络指示灯，看指示灯是否亮或闪烁。表明摄像机的联网状态。
- 3.检查客户端电脑网络是否联通，是否与网络摄像机在同一个子网，是不是与摄像机在同一个局域网。为电脑可以正常地通过网络连接提供基础。
- 4.检查IE控件是否正确安装。并允许运行空间。
- 5.摄像机的光圈是否打开。表明摄像机图像可以正常收集到外界射入镜头的光线。
- 6.摄像机颜色与亮度设置是否合理。

建筑工地的安全问题也是不可忽视的一部分，高清监控摄像机，为了让施工员在安全的环境下工作是我们工地管理者需要解决的一个问题，无线监

控安装就可以采用无线的方式守护工地的安防。

重点位置考虑：

- 1.地面施工：针对于这一场所，由于施工人员多杂乱，工程较大区域较广，施工人员安全帽和安全带配戴、建筑物的安全网设置，以及楼梯口、电梯口、井口防护、预留洞口、坑井口防护、阳台、楼板、屋面等临边防护和作业面临边防护等。监控的时间、内容、标准及监控方式均可按照工作人员的须要设定。
- 2.高空作业：针对高层作业的特点，可以设置多项监控重点，如建筑物的安全网设置、施工人员作业面临边防护、施工人员安全帽佩带、外脚手架及落地竹脚手架的架设、缆风绳固定及使用、吊篮安装及使用、吊盘进料口和楼层卸料平台防护、塔吊和卷扬机安装及操作等。
- 3.为了加强建筑工地的文明施工管理，监控系统目前还可以针对性地设置工地文明施工的重点监控，主要有：工地围挡、建筑材料堆放、工地临时用房、防火、防盗、施工标牌设置等内容进行监控，目的均在于加强安全管理工作。现考虑工地面积很大，再加上工地性质比较复杂，变动和破坏性比较频繁。如果采用传统的布线方式，工地如果一旦有所变动改造，就会造成所有的线路会跟着变动，从而会使监控系统无法正常运行使用。这样也会造成材料的浪费和成本加大。所以现采用无线WLAN无线监控，即使在工地环境有所变动的时候，只需要把无线网络摄像机移动到理想的位置，附近有供电的地方就可以，灵活性比较大。

高清监控摄像机-源汀智能科技-徐州监控由苏州源汀智能科技有限公司提供。苏州源汀智能科技有限公司

司位于江苏省苏州市吴中区长桥街道鑫悦生活广场1幢614号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前源汀智能在集成监控系统中享有良好的声誉。源汀智能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。源汀智能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。