

襄阳市人工陶粒滤料检测 各种滤料检测

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 襄阳市人工陶粒滤料检测 各种滤料检测 |
| 公司名称 | 江苏广分检测技术有限公司销售部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 人工陶粒滤料:各种滤料检测 周期:3-5天 检测范围:全国 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 0512-65587132 13906137644 |

产品详情

检测提供水处理用滤料检测相关项目，涉及石英砂滤料、高密度矿石滤料、砾石承托料、高密度矿石承托料、无烟煤滤料以及水处理用人工陶粒滤料等多种产品的检测。

水处理滤料种类检测标准

- 1、石英砂滤料、高密度矿石滤料、砾石承托料、高密度矿石承托料、无烟煤滤料：CJ/T 43-2005《水处理用滤料》
- 2、人工陶粒滤料：CJ/T 299-2008《水处理用人工陶粒滤料》

质量标准

细度模数：2.2-3.7、表观密度（kg/m³）：2540、含泥量（%）：1.5、泥块含量（%）：1.0、空隙率（%）：43、有机物含量（%）：、轻物质含量（%）：、碱活性（%）：、颗粒级配（区）：II、堆积密度（kg/m³）：1450、贝壳含量（%）：、云母含量（%）：、坚固性（失重）（%）、绿Cl离子含量（%）：0.00001

筛孔尺寸（MM）0.16、0.315、0.63、1.25、2.5、5.00

标准规定值（%）100-90、92-70、70-41、50-10、25-0、10-0

河沙是天然石在自然状态下，经水的作用力长时间反复冲撞、摩擦产生的，其成份较为复杂、表面有一定光滑性，杂质含量多的非金属矿石。河沙颗粒圆滑，比较洁净，来源广；

河沙没有味道，海沙有盐味。

河沙对建筑业有着的贡献。但是海沙则相反，海沙中常混有贝壳和盐分，大部分海沙含有过量绿离子，

会腐蚀钢筋混凝土当中的钢筋、终导致建筑结构的破坏,在一定程度上会缩短建筑物的安全使用寿命。