

# 蔡甸区活性炭质量检测 活性炭亚甲蓝吸附值检测

产品名称	蔡甸区活性炭质量检测 活性炭亚甲蓝吸附值检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:活性炭质量检测 周期:7-10天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

活性炭是一种黑色粉末状或块状、颗粒状、蜂窝状的无定形碳，也有排列规整的晶体碳。活性炭中除碳元素外，还包括两类参合物，一类是由氧和氢等化学元素结合的元素；另一类参合物石灰粉，是活性炭的无机部分。

常见类型有木质活性炭、粉状活性炭、颗粒活性炭和原料活性炭等。

## 活性炭检测服务

活性炭类别	活性炭检测项目	活性炭检测标准
煤质活性炭	苯蒸气 氯乙烷蒸气防护时间的测定	GB/T 7702.10-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 苯蒸气 氯乙烷蒸气防护时间的测定
	亚甲蓝吸附值的测定	GB/T 7702.6-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 亚甲蓝吸附值的测定
	碘吸附值的测定	GB/T7702.7-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 碘吸附值的测定
	苯酚吸附值的测定	GB/T 7702.8-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定
	着火点的测定	GB/T7702.9-2008 煤质颗粒活性炭试验方法 着火点的测定
	比表面积测定	GB/T7702.21-1997 煤质颗粒活性炭试验方法-比表面积测定
	孔容积测定	GB/T 7702.20-1997 煤质颗粒活性炭试验方法-孔容积测定
	灰分测定	GB/T 7702.15-1997 煤质颗粒活性炭试验方法-

木质活性炭	着火点	灰分的测定 GB/T 20450-2006 活性炭着火点测试方法
	水分含量的测定	GB/T 12496.4-1999 木质活性炭试验方法 水分含量的测定
	4氯化碳吸附率（活性）的测定	GB/T 12496.5-1999 木质活性炭试验方法 4氯化碳吸附率（活性）的测定
	氯化物的测定	GB/T 12496.16-1999 木质活性炭试验方法 氯化物的测定
	4氯化碳蒸气吸附试验	GB/T 17665-1999 木质颗粒活性炭对4氯化碳蒸气吸附试验方法
	苯酚吸附值	GB/T 12496.12-1999 木质活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定
	铁含量	GB/T 12496.19-1999 木质活性炭试验方法 铁含量的测定
	亚甲基蓝吸附值	GB/T 12496.10-1999 木质活性炭试验方法 亚甲基蓝吸附值的测定
	强度	GB/T 12496.6-1999 木质活性炭试验方法 强度的测定
	硫化物	GB/T 12496.15-1999 木质活性炭试验方法 硫化物的测定
	粒度分布	GB/T 12496.2-1999 木质活性炭试验方法 粒度分布的测定
	锌含量	GB/T 12496.20-1999 木质活性炭试验方法 锌含量的测定
	PH值	GB/T 12496.7-1999 木质活性炭试验方法 PH值的测定
	碘吸附值	GB/T 12496.8-1999 木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定
	表观密度	GB/T 12496.1-1999 木质活性炭试验方法 表观密度的测定
	钙镁含量	GB/T 12496.21-1999 木质活性炭试验方法 钙镁含量的测定
	重金属	GB/T 12496.22-1999 木质活性炭试验方法 重金属的测定
	灰分含量	GB/T 12496.3-1999 木质活性炭试验方法 灰分含量的测定