

上海科思创PC/ABS T85XF 000000 本色高抗冲击流动性好PC+ABS

产品名称	上海科思创PC/ABS T85XF 000000 本色高抗冲击流动性好PC+ABS
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

上海经销科思创PCABS T85XF 000000高流动注射成型合金料

PC/ABS篇

特性：PC/ABS是PC和ABS的共聚物和混合物，增加了ABS的耐热性和尺寸稳定性；

改善了PC低温、后壁耐冲性、降。

应用：汽车零件、机械部件、电子电器、仪器外壳等

供应美国GE PC/ABS C2950 防火V0

供应美国GE PC/ABS C2800 防火V0 高流动

供应美国GE PC/ABS C1200 抗冲击

供应美国GE PC/ABS C1110 高冲击 高流动

供应美国GE PC/ABS C6200 防火V0 紫外线稳定

供应美国GE PC/ABS LG9000 低光泽度 紫外线稳定 高流动

供应美国GE PC/ABS C6600 紫外线稳定

供应美国GE PC/ABS MC1300 的流动性和抗冲击性能，电镀应用

供应美国GE PC/ABS MC8002 低粘度 高抗冲击性 高延性

供应美国GE PC/ABS MC5220 玻璃纤维20%增强 防火V0

供应德国拜耳PC/ABS T65 低温抗冲击

供应德国拜耳PC/ABS T85 耐蠕变 尺寸稳定性好 耐低温冲击性好 适合微型电话机壳
电磁电容器壳体

供应德国拜耳PC/ABS T45 电镀用 适合于汽车工业、仪器仪表、电器的特种工程制品

供应德国拜耳PC/ABS DP3008 高抗冲击

用于汽車車身壁板和儀表板、計算機外殼和移動電話。這種合金共混物具有以下特點：低溫延性、優異的抗沖擊、耐高溫性和的美感。

PC/ABS樹脂具有機械性能的平衡。低溫時也具備的高沖擊強度，室內紫外穩定性，高達185 ° F(85 ° C)的相對熱指數，耐燃性（UL 94 5VB*），色彩範圍廣泛，易于注塑和擠塑加工。