

复森DN200非稳态阻爆轰 B3阻火器

产品名称	复森DN200非稳态阻爆轰 B3阻火器
公司名称	江苏复森特种阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FURSON 型号:DN200非稳态阻爆轰 材质:CS/304
公司地址	盐城市亭湖区环保科技城绿巢路223号(28)
联系电话	051588201557 19952880658

产品详情

1) 阻火器通过ISO16852标准规定的要求进行测试,提供型式认证。我司持有第三方德国防爆研究院(IE ExU)的ISO16852实验测试型式认证证书(该型式认证证书包括ATEX型式试验证书(有效期内)、ATEX工厂生产过程质量体系保证书(有效期内)、CE一致性声明文件。ATEX型式试验证书标明了阻火器的型号以及规格、测试条件(温度,压力,试验介质)、阻火性能测试内容及结果。

2) 阻火器取得TS压力管道元器件制造许可证,以及阻火器特种设备型式试验证书。

FURSON具有完备的用户服务体系当客户要求时,我公司有责任免费派遣有经验的工程师到客户施工现场进行现场安装指导服务,或向买方提供专题安装培训服务。设备质保期内,如发生质量问题,在收到买方电话或传真后12小时给出回复,可24小时到达现场。技术支持安全泄放核算及试验,可以到现场提供维保服务。

8850

产品特性和优势

连接尺寸DN50~DN1000可选

使用气体组别IIA、IIB、IIB3、IIC等

材质:碳钢、304不锈钢、316L不锈钢(其他材料可选)

经ATEX认证的IIA, IIB3组份: DN50~DN300

模块化结构设计,易于维修和更换

提供防止管道内非稳态爆轰的保护

预留温度传感器和压力传感器接口

安装位置受L/D限制

适用标准：GB/T13347、ISO16852、SH/T3413