

高压聚乙烯闭孔泡沫板-电厂专用

产品名称	高压聚乙烯闭孔泡沫板-电厂专用
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	1480.00/立方米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:100%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

高密度聚乙烯闭孔泡沫板是一种具有独立的气泡结构的新型防水材料，外观结构为微小泡沫颗粒组成。

发泡的生产工艺：两种不同的聚乙烯原料放入模具，一种为粉状聚乙烯，而另一种为混有发泡剂的小球状聚乙烯

。粉状聚乙烯的熔点比发泡剂分解温度低，且颗粒尺寸大小也不同，用来成型塑件的外表层。（粉状聚乙烯的颗粒尺寸在500~1000微米，小球状（混有发泡剂）聚乙烯颗粒尺寸为3~4毫米）。粉状聚乙烯首先与模具粘附而小球状聚乙烯继续循环流动并不断受热，然后形成了塑件的表皮壳层接着进行发泡反应

闭孔泡沫板伸缩装置的养护方法如下：

- 1、结合公路桥梁的日常养护工作，经常清扫密封橡胶带中积存的泥沙、石屑等杂物。防止影响伸缩装置受力时的自由伸缩，以及大石子等物将密封橡胶带刺破，造成漏水和漏沙土等，一经发现破损应及时更换胶带。
 - 2、经常检查边梁与桥面铺装连接处是否有损坏、裂缝、渗漏现象，一经发现应及时修补，以免影响伸缩装置与梁、板间锚固强度。
 - 3、经常检查伸缩装置顶面是否平整，如出现异常不平现象时，应进一步检查滑动承压支座或滑动压紧支座是否有损坏，如果损坏时应及时进行更换。
 - 4、对于MZL型伸缩装置，设计中已充分考虑了零部件更换的方便性，并通过实验，证明是完全可行的。
- 4、在日常养护时，发现伸缩装置各缝间出现过大的不均匀位移时，可及时检查位移控制系统构件是否损坏，如发现有零部件损坏时也应及时进行更换。该装置采用标准构件，更换方便。

5、模数式伸缩装置，属于钢结构，尽管出厂前经过了较好的防护处理，但由于使用的环境恶劣，经过一定使用时期后，产生一般锈蚀属于正常现象，这时养护部门就应定期重新进行防锈处理，以保证质量。

聚乙烯闭孔泡沫板经检测得出以下特点：

- 1、聚乙烯闭孔泡沫板密度小、容重轻、回复率高、伸缩强度大，外观为蜂窝状孔洞均匀分布，具有独立的气泡结构。
- 2、聚乙烯闭孔泡沫板表面吸水率低，防渗透性能好。替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料。
- 3、聚乙烯闭孔泡沫板耐酸、碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。
- 4、聚乙烯闭孔泡沫板高温时不流淌，低温时不脆裂。耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。
- 5、聚乙烯闭孔泡沫板环保，施工简便，防渗、防漏效果佳，使用性能是非常的好的了。
- 6、聚乙烯闭孔泡沫板用于胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。

闭孔泡沫板厂家为您介绍保温挤塑板产品的特性如下：

一、高抗压强度，挤塑热板有多种型号，可以满足各种不同荷载要求。如：广场地面、屋面停车场、屋顶网球场、屋顶花园、平台以及受长期荷载的地面、高速公路和铁路路基等。

二、优越的保温性能，作为一种保温隔热材料，挤塑板的导系数小于 0.028w/m.k ，在70%的相对湿度下挤塑板在此方面明显度下，挤塑板在此方面明显优越于其他的保温材料，生产泡沫板设备，并且其保温性能随时间的变化很小，在使用几十年后其保温性能仍能在80%以上。

三、良好的隔音减噪性能，转让处理泡沫板设备，保温挤塑板特有的隔音减噪性能，使您无论在宾馆还是在KTV包间，亦或是家居，都不用担心外界的干扰和影响他人，此特性使其在家庭装潢、工程装潢中尤显优势