

# 温州市防火门耐火检测 防火卷帘门耐火试验

产品名称	温州市防火门耐火检测 防火卷帘门耐火试验
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

依据防火门规范及相应规定的要求，双扇防火门窗总宽为1000MM，双扇的防火门窗总宽为2100MM，字母型一般为1200MM上下，高宽比层面规格为2300MM，从而能够看得出防火安全门尺寸为宽2100MM \* 高2300MM。

1、基本消防安全用门指的是总宽2100mm，高宽比2300mm之内的商品；GFM2123是当前中国绝大部分防火门窗制造业企业可制做的规格；这在于该公司获得检验报告上门服务的规格型号；自然也有一部分生产厂家获得的制造资质证书是低于这一规格型号的，如GFM1021、GFM1821、GFM2121等；公司获得汇报上的规格即是该公司可制造的规格防火门窗。

2、基本2123下列门尺寸选用遮盖式，只需是同种类，同等级的，汇报之内规格不受到限制；而超标防火门窗选用一门一规格规章制度，获得3000mm \* 3000mm就只有生产制造3030，如须生产制造1824、2427、2727、2730等尽管低于3030的门，但需要给予独立具备GFM1824、GFM2427、GFM2727、GFM2730分型的规格型号。

1、由消防全部商业部认同试验室，依据2009年1月1日起实行的新版本防火门窗国家行业标准GB\_12955 - 2008，防火门窗防火实验法检测达标，并获得商业部规范质量技术监督局签发认证登陆证书认证标志者，称作防火门窗。英国NFPA及IBC标准所理解的消防门为“可以一同给予张口部一定程度上的消防安全维护的一切防火安全门页、门樘、五金以及它部件的组成。

2、防火门窗指的是在一定的时间可以达到防火可靠性、一致性和耐热性规定的门。它是建在疏散出口间、疏散出口间、竖直立井等具备一定阻燃性的防火安全隔开物。