

220%膨胀止水胶条矩形20 × 15mm价格

产品名称	220%膨胀止水胶条矩形20 × 15mm价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/米
规格参数	标准:国标 型号:PN腻子型 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).220%膨胀止水胶条产品作用：

220%膨胀止水胶条又称PN腻子型遇水膨胀橡胶止水条。220%膨胀止水胶条是以十余种材料经密炼、混炼、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。220%膨胀止水胶条具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝后具有平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙漏水，可用220%膨胀止水胶条重新堵漏。使用220%膨胀止水胶条费用低且施工工艺简便，耐腐蚀性能好。

(2).220%膨胀止水胶条规格有哪几种？

220%膨胀止水胶条规格20 × 15、30 × 40、20 × 50mm等。220%膨胀止水胶条是当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而220%膨胀止水胶条还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

(3).220%膨胀止水胶条产品特点：

220%膨胀止水胶条膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的该止水条具有平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。对于已完工的工程，如果缝细渗漏水，可用该止水条重新堵漏。220%膨胀止水胶条防水、防渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。220%膨胀止水胶条主体材料为无机矿物原料，具有耐老化、耐腐蚀等特性。

(4).220%膨胀止水胶条的两种施工工艺：

预留槽法：在先期浇筑的水泥面上留下能容220%膨胀止水胶条二分之一的槽，再将胶条嵌入二分之一槽内，继续浇水泥。

粘贴法：沿安装线刷胶将220%膨胀止水胶条定位。

钢钉密钉法：将220%膨胀止水胶条沿安装线用钢钉定位且钢钉越密越好。

接头方法：接头可45度斜面搭接粘合，或45度斜面搭接后用钢钉定位。

(5).220%膨胀止水胶条安装注意事项：

与220%膨胀止水胶条相接触的水泥面须平整，不能出现凹凸不平的现象，因220%膨胀止水胶条比重比水泥轻，220%膨胀止水胶条安装时定位须牢固，防止220%膨胀止水胶条漂浮错位导致漏水。不能先留缝后嵌条，应将220%膨胀止水胶条定位牢固后内埋密实不得露在外面。