

RV蜗杆减速机现货 邯鄲RV蜗杆减速机 桥星减速机

产品名称	RV蜗杆减速机现货 邯鄲RV蜗杆减速机 桥星减速机
公司名称	河北桥星减速机制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县城104国道北立交桥北200米
联系电话	13582702933 13582702933

产品详情

技术参数：

功率：0.06KW ~ 7.5KW

转矩：2.6N · m ~ 2379N · m

传动比：7.5-100

蜗轮蜗杆减速机型号：

RV25、RV30、RV40、RV50、RV63、RV75、RV90、RV110、RV130、RV150

NRV25、NRV30、NRV40、NRV50、NRV63、NRV75、NRV90、NRV110、NRV130、NRV150

NMRV25、NMRV30、NMRV40、NMRV50、NMRV63、NMRV75、NMRV90、NMRV110、NMRV130、NMRV150

蜗轮蜗杆减速机型号：

RV25、RV30、RV40、RV50、RV63、RV75、RV90、RV110、RV130、RV150

NRV25、NRV30、NRV40、NRV50、NRV63、NRV75、NRV90、NRV110、NRV130、NRV150

NMRV25、NMRV30、NMRV40、NMRV50、NMRV63、NMRV75、NMRV90、NMRV110、NMRV130、NMRV150

如需要其他安装型式，因加油量与透气孔位置，邯郸RV蜗杆减速机，

订购时需说明。

双段安装型式

双段RV安装型式

注:第二台减速机的组合安装方式有左图8种。

一般出厂标准位置为BS2.

其他安装型式需说明。折叠编辑本段使用技巧1、使用或更换蜗轮蜗杆减速机时运转150-400小时后更换润滑油，RV蜗杆减速机现货，以后的换油周期小于或等于4000小时;

2、定期检查油的份量和质量，RV蜗杆减速机厂商，保留足够润滑油，及时更换混入杂质或变质的油;

3、注油量须按表要求，不同牌号的油禁止混用、牌号相同而粘度不同的油允许混用;

4、减速机工作环境温度为-40 ° C~+40 ° C，RV蜗杆减速机批发，当环境温度低于0 ° C时，起动前润滑必须加热到0 ° C以上或采用低凝固点的润滑油。

润滑油牌号蜗杆分度圆滑动速度m/s蜗轮蜗杆油牌号 2.2G-N680W>2.5~5G-N460W>5~12G-N320W折叠

型式：

输入型式分为孔输入、轴输入、带延伸的轴输入、带延伸的法兰输入四种，输出形式分为孔输出、单向轴输出、双向轴输出、法兰输出四种。

F...(1~2)带输出法兰。V5配同向输入轴。AS配单向输出轴。AB配双向输出轴(见图1)。

3、减速机单机速比：有7.5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100。

RV蜗杆减速机现货-邯郸RV蜗杆减速机-桥星减速机由河北桥星减速机制造有限公司提供。河北桥星减速机制造有限公司是一家从事“蜗轮蜗杆减速机,蜗轮丝杆升降机,摆线针轮减速机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“桥星减速机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使桥星减速机在减速机、变速器中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！