

576芯光缆（光纤）交接箱详细概述

产品名称	576芯光缆（光纤）交接箱详细概述
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	厂家:宏旭 产地:浙江宁波
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

地式576芯光纤线交接箱、挂壁式576芯光纤线交接箱、576芯光纤线交接箱、不锈钢板576芯光纤线交接箱、免跳576芯光纤线交接箱、无跳接576芯光纤线交接箱、免跳576芯光纤线交接箱、三网合一光缆交接箱、光交箱、交接箱商品和服务项目，针对光缆交接箱需要量较高的大顾客，大家还能够给予普纬达具竞争优势的光纤线交接箱价钱

光纤线交接箱主要是用以光缆电缆传输网中主杆光缆电缆与布线光缆电缆相接处的插口机器设备。光纤线交接箱的构造主要是由壳体、内部金产品工件、光纤线主题活动射频连接器及备配件构成。依照应用场所不一样，可分成屋内型和户外型二种，并能够落地式、空架、壁挂式安装。户外型的光纤线交接箱的壳体尺寸不适合超出1 600 mm 1 100 mm 400 mm（高 宽 深）。光纤线交接箱是一种为主导干层光缆电缆、布线层光缆电缆给予光缆电缆成端、跳接的工作交接机器设备。光缆电缆引进光缆交接箱后，经固定不动、线接、配纤之后，应用跳纤将主杆层光缆电缆和布线层光缆电缆连接。

特性：

光纤线交接箱是安装在户外的接入机器设备，对它压根的需求便是可以抵受巨变的自然环境和极端的办公环境。它要具备防潮气凝固、防潮和防污、防蛀害和虫鼠、耐冲击毁坏工作能力强的特性。它一定可以抵挡较为极端的外自然环境。因而，壳体两侧对防潮、防水、防污、防碰撞危害、防蛀害虫鼠等领域需求非常高；其里侧对温度、环境湿度操纵规定十分高。按国家标准，这种新项目规范为IP66。但能做

到该规范的壳体机壳并不是很多。现阶段中国采用的光纤线交接箱壳体关键有：***法国KRONE壳体，壳体选用不饱和聚酯玻纤加强原材料（SMC），在防潮、防水、防碰撞危害层面有不错的特性。中国参考KRONE壳体的仿品是以铁制为主导的合金壳体（一般做到IP65规范）。针对金属材料壳体，因为其在防潮气凝固层面的拙劣特性，终究不容易获得大量的应用，并慢慢淘汰。中国一些仿品因为材质特性难题造成壳体在防潮气凝固和耐冲击二项特性上与引入国外的KRONE有很大差别，此外因为橡胶条普纬达特性较弱，在防潮、防污二项特性上体现也一般。自然在光缆交接箱安装部位的外自然环境非常费力，减少特性规定，降低项目投资也是还可以进行的。