

合肥电子围栏线 广汇铝业放心选购 电子围栏线厂家

产品名称	合肥电子围栏线 广汇铝业放心选购 电子围栏线厂家
公司名称	平阴广汇铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市平阴县榆山街道孙官庄村
联系电话	18678789107 18678789107

产品详情

电子围栏线的安装

检查当系统的挂线杆、绝缘子、导线、跨接线、高压绝缘导线、接地线、脉冲主机全部安装完成后，应进行一次检查，检查挂线杆是否装牢，位置是否正常，电子围栏线厂家，绝缘子的位置是否正确，导线架设是否正常，如果导线拉得不够紧，则易摆动、晃荡，合肥电子围栏线，如果拉得过紧，可能会拉断导线，也可能把终端拉线杆拉斜了。检查跨接线是否良好，跨接线应能相对稳定，保持足够的放电间隔，与主导线的连接应紧密，接触良好。检查接地装置是否良好，接地电阻是否满足要求。检查引向主控制器的高压绝缘导线的信号线和回路线是否已分管穿线，始端和终端的连接是否正确。检查系统的绝缘电阻是否满足要求。

电子围栏线

(一) 故障现象：主机状态栏显示不正常。

判定：前端围栏存在电缆泄露或高压绝缘线内部断裂，导致合金线连接处打火或漏电。

排除方法：

1.前端：

用万用表分段测试各个接头处的电阻值，是否在正常范围内。否则，应更换金属合金线。同时检测高压线阻值，是否有因断裂、高压打火导致的电阻值过大，电子围栏线批发，如是，则需更换高压线。

- 2.找出距离过近的围栏金属支架或导体，修正它们之间的距离，电子围栏线批发，并保持良好的绝缘度。
- 3.主机供电电压过低（要求供电电压不能低于190V）。

附属式电子围栏附属在围墙上，附属式电子围栏主要用在有较高安全级要求而不占用外围土地的情况。对现有围墙有三点要求。一是围墙应有足够的牢度，能承受电子围栏的张力和压力。二是围墙的高度应不低于2m。三是围墙的网孔必须小于50mm，以免人手伸入，触及附属在墙内侧的电子围栏。墙顶式电子围栏，在中国较为普及，架设在现有围墙的顶部上方或侧方。可以垂直安装或倾斜一定的角度安装。电子围栏的高度为0.8m左右。

合肥电子围栏线-广汇铝业放心选购-电子围栏线厂家由平阴广汇铝业有限公司提供。平阴广汇铝业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广汇铝业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济南市平阴县榆山街道孙官庄村，联系人：刘先生。