

30CrMnTi圆钢/莱钢齿轮钢30CrMnTi现货

产品名称	30CrMnTi圆钢/莱钢齿轮钢30CrMnTi现货
公司名称	无锡东复泰特钢有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:东复泰 规格:16-300 钢产:莱钢 本钢
公司地址	新吴区城南路32号
联系电话	13812529208

产品详情

无锡复泰特钢有限公司现货供应莱钢、本钢30CrMnTi圆钢30CrMnTiH齿轮钢。提供30CrMnTi热轧圆钢，30CrMnTi冷拉光圆，30CrMnTi锻造圆钢以及为客户定制非标30CrMnTi圆钢。

30CrMnTi属于国标渗碳钢，执行标准：GB/T3077-2015

比20CrMnTi钢的强度、淬透性高，但冲击韧性略低。主要用作渗碳钢，渗碳后可降温直接淬火，弯曲强度较高、耐磨性能好。可在淬火低温回火或调质后使用，切削加工性中等。用于制造拖拉机行业中截面较大的重负荷渗碳件及受力较大的齿轮、齿轮轴、蜗杆等。

30CrMnTi力学性能如下：

抗拉强度 b (MPa)： 1470 (150)

伸长率 δ (%)： 9

断面收缩率 (%) : 40

冲击功 Akv (J) : 47

冲击韧性值 kv (J/cm²) : 59 (6)

硬度 : 229 HB

30CrMnTi 热处理规范 : 淬火 : 次 880 , 第二次 850 , 油冷 ; 回火 200 , 水冷、空冷。

【热处理规范】

热处理规范及金相组织 :

热处理规范 : 淬火 : 次 880 , 第二次 870 , 油冷 ; 回火 200 , 水冷、空冷 ; 金相组织 : 回火马氏体。 交货状态 : 以热处理 (正火、退火或高温回火) 或不热处理状态交货 , 交货状态应在合同中注明。 20CrMnTi 的密度及弹性模量 : 密度 : $7.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 弹性模量 : 207 GPa 泊松比 : 0.25 导热率 : $1.26 \times 10^{-5} \text{ W/mK}$ 20CrMnTi 正火 20CrMnTi 正火 , 20CrMnTi 钢材在加热 860 保温速冷到 680 保温后空冷的等温正火工艺与加热 960 保温后雾冷的高温正火工艺 , 两种工艺相对比不同之处及作用。

7公司常年销售30CrMnTi圆钢, 30CrMnTi钢板, 30CrMnTi钢管, 30CrMnTi冷拉圆钢等各种各种规格, 材质齐全。我公司是经行政管理注册为集生产、销售、加工、运输于一体的大型钢材、物流企业。公司成立以来深受诸多单位准钢, 杭钢, 冶钢 莱钢, 长强, 东方等各种优质钢产的支持与信赖, 常备库存数千吨, 年销售钢材10多万吨。东复泰长期致力于为广大机械厂商、五金工具厂商提供性价比的合金材料、材、高速钢, 碳结钢, 弹簧钢, 工具钢合金结构钢。多年从事各类高端牌号特钢的销售, 始终秉承诚信, 客户至上的原则。在当今竞争激烈的市场上, 我们要能够立于不败之地, 更需要我们坚守诚信经营, 以一颗感恩的心与的特钢知识为客户提供全方位的服务!。

【东复泰特钢有限公司现货供应材质】 :

冷作模具钢冷作模具钢Cr12圆钢9SiCr圆钢CrWMn圆钢Cr12MoV圆钢

热作模具钢 ; CrWMn圆钢、5CrNiMo圆钢、5CrMnMo圆钢、3Cr2W8V圆钢、4Cr5MosiV1圆钢

高速工具钢 ; W18Cr4V圆钢、W9Mo3Cr4V圆钢、W6Mo5Cr4V2圆钢

弹簧钢 ; 65Mn圆钢、60Si2MnA圆钢、50CrVA圆钢

碳素结构钢 ; 10号圆钢、30CrMnTi圆钢、35号圆钢、45号圆钢、55号圆钢

轴承钢 ; GCr15圆钢、GCr15SiMn圆钢 合金钢 ; 20Cr圆钢、40Cr圆钢、20CrMo圆钢、35CrMo圆钢、42CrMo号圆钢、20CrNiMo圆钢、40CrNiMo圆钢、38CrMoAlA圆钢、20CrMnMo圆钢、40CrMnMo圆钢、SAE8620圆钢、SAE4320圆钢、4130圆钢、30CrM圆钢、30CrMnSi圆钢、35CrMnSi圆钢

齿轮钢 ; 20CrMnTiH圆钢、30CrMnTiH圆钢、16MnCr5圆钢、20MnCr5圆钢

普圆及低合金.Q235B圆钢、Q345B圆钢、Q345D圆钢Q345E圆钢
不锈钢；304圆钢，316圆钢，304L圆钢、316L圆钢，1Cr13圆钢、2Cr13圆钢、3Cr13圆钢等
阀门钢及易切钢；A105圆钢、YL12圆钢、YL14圆钢

服务与承诺：服务三保：保证质量、保证时间、保证数量。

服务宗旨：雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、优质的服务。

郑重承诺：保证以好的产品、优的质量、低的价格、完善的服务来答谢新老顾客的信赖。

经营原则：顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理

30CrMnTi 特性及适用范围：

是性能良好的渗碳钢，淬透性较高，经渗碳淬火后具有硬而耐磨的表面与坚韧的心部，具有较高的低温冲击韧性，焊接性中等，正火后可切削性良好。用于制造截面<30mm的承受高速、中等或重载荷、冲击及摩擦的重要零件，如齿轮、齿圈、齿轮轴十字头等。是18CrMnTi的代用钢，广泛用作渗碳零件，在汽车、拖拉机工业用于截面在30mm以下，承受高速、中或重负荷以及受冲击、摩擦的重要渗碳零件，如齿轮、轴、齿圈、齿轮轴、滑动轴承的主轴、十字头、爪形离合器、蜗杆等。

【客户须知】

一、付款方式；【1】货到付款；（此功能只支持苏州地区范围）；【2】款到发货；（外地省份需款到发货）；【3】先付定金30%-50%，货到付款；（此方式适用于定制产品）二、退换货政策；【1】因钢材为大宗商品；如因需方原因造成，需退货，则要需方承担物流费，出入库等费用；【2】钢材如已加工、切割及损坏则不予退换；【3】如因供方原因造成退货，则供方负责退换，并承担费用；三、发票制度说明；【1】采购钢材时，请将您单位的发票抬头、有效的邮寄地址、收件人电话和手机号码提供给销售人员，发票将由我公司以快递方式送达；【2】我公司提供的发票为增值税发票，此发票可用作单位报税抵扣使用；【3】发票金额为商品的金额，不包含物流及其它费用（另有协商除外）；为了使您的询价更有效，建议您使用以下方式：“发传真询价、发邮件询价、旺旺询价、电话询价。”