

浙江航坤 BXMD 防爆配电箱 防爆照明配电箱 防爆动力配电箱 空箱

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 浙江航坤 BXMD 防爆配电箱 防爆照明配电箱 防爆动力配电箱 空箱 |
| 公司名称 | 浙江航坤防爆电器有限公司 |
| 价格 | 991.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:航坤防爆 型号:BXMD 产地:浙江乐清 |
| 公司地址 | 浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址） |
| 联系电话 | 15067873907 18368770114 |

产品详情

浙江航坤 BXMD 防爆配电箱 防爆照明配电箱 防爆动力配电箱 空箱

一、适用范围1. 1区、2区危险场所。2. IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T4的气体环境。3. 适用于可燃性粉尘场所。4. 户内、户外均可。

二、产品特点1. 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，各种回路可以自由选择组合。2. 内装高分断小型断路器，具有过载及短路保护功能。3. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好。4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。5. 钢管或电缆布线均可。6. 可根据用户要求特制。

三、主要参数防腐等级额定电压（V）额定电流（A）额定电流（A）防爆标志支路数防护等级WF1220/38010-100AExdeIIBT4ExdeIICT4DIPA20 TA，T44、6、8、10、12IP55*IP65

四、订货须知用户在订货时，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明总开关电流及极数，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图。五、由于产品变化种类比较多，外形安装尺寸及拼装形式需与客户交底后另行提供。