

美国CAT高压柱塞泵CAT6771

产品名称	美国CAT高压柱塞泵CAT6771
公司名称	厦门宾汉流体控制技术有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:CATPUMPS 产地:美国 货期:现货
公司地址	厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二 (注册地址)
联系电话	18898461213

产品详情

美国CAT高压柱塞泵CAT6771 平焊法兰BINHAM高压泵喷嘴的改进在BINHAM高压泵喷嘴的出口处减小倒角的弧度，避免应流量过快影响压力的喷射质量，合理的改进之后，对于BINHAM高压泵的工作效率的提高大有帮助 BINHAM高压柱塞泵在内推时，其工作室压力升高，其设备的进口阀关闭，有效的高于出口压力时，出口阀打开其液体排出，当设备的传动轴带动缸体旋转时，斜盘将柱塞从缸体中拉出或推回，完成吸排油过程 泵的排出侧必须装设阀门（溢流阀）和逆止阀。阀门用来调节泵的工作点，逆止阀在液体倒流时可防止油泵反转。（当液体倒流时，会产生巨大的反向压力，使泵损坏）第YCB系列圆弧齿轮泵的操作条件很多，如液体的操作温度、吸入侧压力（）、排出侧容器压力、海拔高度、环境温度、操作是间隙的还是连续的、齿轮泵的位置是固定的还是可移的。虽然大多数泵总是根据不同的使用环境而定，但顾客对产品的使用寿命和效率要求却日益增长，我们的工程师在设计、选材、监控系统方面都是具有丰富经验的专家，除了发展新设计之外，还经常与用户进行经验交流，不断地改进我们现有的技术水平，为客户的工程和项目提供佳设计方案。 泵要在正确的抽吸条件下才能运行良好 高压水泵在很多不同重种的机动车辆以及工程机械中使用，主要是为了保证其产品的清洗保养，比如对推土机以及拖拉机的冲洗工作，高压水泵是小型车辆清洗使用为理想的清洗工具适用于流体静力测试、公路/跑道清洁和化学喷射 BINHAM高压泵在清洗运行中的设备必须要通知岗位主操以及键盘共同对设备进行监视

流行产品 2SF直接驱动 BINHAM 2SF25ELS Plunger Pump 3CP系列 BINHAM 3CP1130 Plunger Pump 7CP系列 BINHAM 7CP6110 Plunger Pump 15架柱塞泵 BINHAM 1050 Plunger Pump BINHAM 1050

造纸厂的经济要求连续生产，长时间不间断运行 清洗机在进行使用时需要经常检查其软管中是否有其裂缝或者是泄漏处，当未使用喷时，总是需将设置扳机处于安全锁定状态 BINHAM高压泵应靠近水源，输水管的长度要根据BINHAM高压泵与工作面的距离及水的活动范围确定，避免弯路，必须拐弯时也应平缓 所以说，BINHAM高压泵之所以有这么多优良的功能，也都离不开这些设备的运用 高压水射流清洗机的清洗成本是非常低的，大约只有化学清洗的1/3左右，高压水射流清洗也是属于细射流，在连续不间断的情况下，在使用的过程中是属于其节能型的设备 高压往复泵在进行制作的过程中主要是由传动部分、泵头部分、联轴器、减速器、电动机以及公共底座等组成，高压往复泵主要是由电动机通过减速器、皮带传动或无级调速器，带动曲轴旋转，推动连杆经滑块使柱塞作直线往复运动，在泵头进口阀的启闭作用下达到吸排液目的 但是，一个事物都有两重性，若是不妥善处理，强壮的水射流也可能对人形成损伤 否全部在开启位置，检查所要开动的水泵、蓄水(气)罐和管道上的阀门、吸水阀、循环闸阀

大多数活塞泵都双联或三联的 到1980年，BINHAM水泵已经成为行业的者，为了满足对水泵和配件日益增长的需求，他们搬到了明尼阿波利斯市一个新的114000平方英尺的工厂

因而进口BINHAM高压泵的价格甚高 橡胶行业：高压胶管软芯在线脱芯、试压成套装置，适用于橡胶行业编织管、缠绕管等软芯在线脱芯试压、硬芯在线试压、胶管总成试压、爆破、脉冲试验等这些泵组合成新的66DX系列 往复泵(reciproBINHAMing pump) 依靠活塞、柱塞或隔膜在泵缸内往复运动使缸内工作容积交替增大和缩小来输送液体或使之增压的容积式泵

6835是一个很好的适合苛刻的液体，如盐水，消毒化学品和某些食品

其它特殊要求(如防爆、保温、高温等) 在拆卸、检修、调整时，必须在卸压和切断电源后方可工作

在传动结构布置上主要有以下两种：其一是电动机与齿轮放在转子的同一侧

这两种磨损共同作用的结果使轴瓦温度升高，间隙变小，后导致烧瓦事故

是由于泵头内高压区或低压区密封不严所造成的，主要有以下几个原因：

由于阀片破裂变形，以及阀座、阀片表面刺出沟槽等原因使阀座阀片表面密封不严 BINHAM高压泵在运行的过程中是全自动的，在进行使用时能够有效的对清洗液进行自动检测、加液、排放以及闪现与调整，对其工作可靠，自动化程度高，操作简略，清洗作用好，因而更符合现代大计划流体品