

中效过滤器品牌 美特净化 中效过滤器

产品名称	中效过滤器品牌 美特净化 中效过滤器
公司名称	德州美特净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园
联系电话	13396276595 13396276595

产品详情

德州美特净化中效袋式过滤器介绍：

滤料：化纤无纺布

滤袋制作工艺：超声波袋、衣车缝制袋

框材：铝型材、镀锌板、塑料框（ABS）

铝型材可选厚度（mm）：17、21、25、46

使用**温度：50

使用**湿度：100.%

产品特点以及应用领域

可浸洗重复使用 容尘量大，性能稳定

风量大、阻力小、 出厂检测

V型滤袋结构，经济实惠，

德州美特净化设备下面关于F8中效空气过滤器的介绍如下：

中效过滤器用途:

中效过滤器适用于精密无尘室（clean room）之二级过滤，过滤器之前置过滤。中效过滤器可用于空调系统的中级过滤，中效过滤器，以保护系统中下一级过滤器和系统本身，在对空气净化洁净度要求不严格的场所，经中效过滤器处理后的空气可直接送至用户。铝框袋式过滤器采用合成纤维或进口玻璃纤维为滤材，铝合金型材外框，内部喷塑冷拔丝支撑架。

德州美特净化中效过滤器的特点与及过滤方式

中效过滤器的选择点:1.中效过滤器产品选择的主要控制参数是额定风量，中效过滤器尺寸，额定风量下的过滤效率，额定风量下的初始阻力，容尘量和外形尺寸。

2.根据JG/T22-1999一般通风过滤器性能测试方法规定的方法，粒径 $1.0\mu\text{m}$ 的粒子的空气粉尘计数效率为 20%和<70%的过滤器为中效空气过滤器。

3.中效过滤器常用的过滤材料包括玻璃纤维、无纺布等。

4.厂家应提供过滤器的容尘量。

5.中效过滤器的初始电阻 80Pa。设计时，终电阻是初始电阻的2倍，是过滤器计算的电阻。

6.过滤器的初始电阻不得超过产品样品电阻的10%。再生和清洗可再生或可清洗的过滤材料后，效率应低于原始指标的85%，电阻应低于原始指标的115%。

7.过滤器应符合防火要求，空气过滤器涂料的亮点不得低于163。8.中效过滤器不适合独立使用，应与低效空气过滤器组合使用。

中效过滤器以这种方式过滤空气，如下所示

1.多个中效过滤器可以防止空气中的灰尘和细菌进入房间。多个活性炭过滤器可以有效拦截灰尘和细菌，过滤空气，保证进入房间的空气清洁。

2.中效过滤器氧化钛防病毒-减少室内空气中有机有毒气体(如甲醛和苯)的污染。纳米二氧化钛通过紫外线活化过滤空气，有效分解空气中甲醛和苯等有机有毒气体。性污染。

3.中效过滤器负离子充氧——将室内空气中的氧加到适当的数量，保持稳定的含量。负离子发生器向室内空气中添加氧气，中效过滤器加工，以确保进入房屋的空气充满氧气和活力，并加强空气过滤。

4.中效过滤器PTC陶瓷加热将室内空气加热到舒适的温度，PTC陶瓷加热板在冬天预热进入房间的新鲜空气，适当提高室内温度，过滤空气，中效过滤器品牌，使房子变得温暖舒适。

5.中效过滤器紫外线-可以空气中的流行病毒和细菌。紫外线光源能有效空气中的流行病毒和细菌，使人远离源，过滤空气。照顾整个家庭的健康。

中效过滤器品牌-美特净化-中效过滤器由德州美特净化设备有限公司提供。德州美特净化设备有限公司在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，美特净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎

垂询，联系人：李经理。