

PC 基础创新塑料(美国) DFL-34EXP

产品名称	PC 基础创新塑料(美国) DFL-34EXP
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	16.80/千克kg
规格参数	品牌:基础创新塑料(美国) 型号:DFL-34EXP 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

PC 基础创新塑料(美国) DFL-34EXP储运条件

密闭，阴凉，通风干燥处，并平整存放。

IMD/IML工艺专用低温注塑PC塑料

主要解决以下问题：1、冲墨 2、流动性不好 3、产品发黄 4、跟片材相溶性不好等相关问题

低温注塑PC产品特点：1、产品超高韧性 2、产品高透明度 3、超高流动性
4、耐化学性好 5、与片材相溶性好

注塑温度：低温注塑PC塑料A类 注塑温度220 到240

；低温注塑PC塑料B类注塑温度230 到260 。

以下是IMD/IML工艺专用低温注塑PC塑料A类部分物性表；

性能项	测	数	单
目	试	值/	位

		方 描 法 述	
机 拉 械 伸 性 强 能 度 引 SO 张 527 强 度)	AS 65	kg/	
	TM	cm(
断 裂 伸 长 率	D6	MP	
	度(38/I	a)[
拉 伸 模 量	SO	Lb/i	
	527	n]	
拉 伸 屈 服 伸 长 率(延 伸 率)	120	%	
	245	kg/	
拉 伸 屈 服 伸 长 率(延 伸 率)	0	cm(
		MP	
拉 伸 屈 服 伸 长 率(延 伸 率)		a)[
		Lb/i	
拉 伸 屈 服 伸 长 率(延 伸 率)		n2]	
	9		
拉 伸 屈 服 伸 长 率(延 伸 率)	40		

伸 断 裂 伸 长 率(延 伸 率)	AS		
弯 曲 模 量(90/ 弯 曲 弹 性 率)	TM		
	D7		
	SO		
	178		
弯 曲 强 度	105		
洛 氏 硬 度	AS 122		
	TM		
	D7		
	85		
注 塑 性 能	AS 270		
	TM-31 (
	D6 0		
	48/I)		
	SO		
	75		

PC 基础创新塑料(美国) DFL-34EXP