

锂电池恒温测试箱

产品名称	锂电池恒温测试箱
公司名称	北京市福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-828L/ 产地:北京
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号(注册地址)
联系电话	13810107331

产品详情

锂电池测试用的恒温箱-适用于大小、医院、卫生所、药房、药店、实验室及防疫站。适用于储存有温度要求的生物制品、生物制剂、血液制品、化学制剂等或存放需要恒温保存的物品，产品采用微电脑--控制，可将温度--设置到物品需要的合适温度，内部采用强制性风循环系统，有效的保证箱体内部恒温无死角，更加有效的保证了箱内储存物品的安全性！锂电池测试用的恒温箱参数

锂电池测试恒温箱介绍参数

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm
型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm
型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm
型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm
型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm
型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm
型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm
型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm
型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm
型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm

锂电池测试用的恒温箱产品描述1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、

适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外。5、--温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

锂电池测试用的恒温箱售后售后：

在您的优良和信任之下，为保障您的利益，使您有优良的售后，我公司在此做出如下承诺：1. 我们保证为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后售后，除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在不断48小时内响应，为客户电话跟踪售后。如仪器出现故障严重，给予调新。3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予维修，只收取元件成本费及维修费。

售后承诺：1、我公司在本次报价文件中的所有设备产品均为全新原装设备。2、自设备验收合格之日起按承诺对本招标项目的设备提供保修；3、响应时间为24小时；市区用户6小时内到达故障现场，市外省内用户12小时内到达故障现场；4、将不定期上门巡检或访问用户，了解系统及设备的运行情况，现场解决用户的问题；

联系我们