

锂电池测试柜(恒温箱)

产品名称	锂电池测试柜(恒温箱)
公司名称	北京市福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-828L/ 产地:北京
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号(注册地址)
联系电话	13810107331

产品详情

电池的可靠性测试项目有哪些？(1) 循环寿命 (2) 不同倍率放电特性 (3) 不同温度放电特性 (4) 充电特性 (5) 自放电特性 (6) 不同温度自放电特性 (7) 存贮特性 (8) 过放电特性 (9) 不同温度内阻特性 (10) 高温测试 (11) 温度循环测试 (12) 跌落测试 (13) 振动测试 (14) 容量分布测试 (15) 内阻分布测试 (16) 静态放电测试ESD

电池的安全性测试项目有哪些？(1) 内部短路测试 (2) 持续充电测试 (3) 过充电 (4) 大电流充电 (5) 强迫放电 (6) 坠落测试 (7) 从高处坠落测试 (8) 穿透实验 (9) 平面压碎实验 (10) 切割实验 (11) 低气压内搁置测试 (12) 热虐实验 (13) 浸水实验 (14) 灼烧实验

锂电池测试恒温箱介绍主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。温度：2~48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保证了物品本身具有的特性；

锂电池测试用的恒温箱产品描述1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外。5、--温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙

壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

锂电池测试用的恒温箱售后售后：

在您的优良和信任之下，为保障您的利益，使您有优良的售后，我公司在此做出如下承诺：1. 我们保证为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后售后，除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在不断48小时内响应，为客户电话跟踪售后。如仪器出现故障严重，给予调新。3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予维修，只收取元件成本费及维修费。