

山东济南供应科瑞100公斤出口型变位机,焊接变位器

产品名称	山东济南供应科瑞100公斤出口型变位机,焊接变位器
公司名称	济南科瑞焊接机具有限公司
价格	4000.00/件
规格参数	种类:变位机 型号:BY-50/100 操作方式:脚踏
公司地址	济南市天桥区泺口南路18号
联系电话	0531-88576733 15966051033

产品详情

种类	变位机	型号	BY-50/100
操作方式	脚踏	驱动形式	电动
类型	经济实用性	规格	50/100KG
品牌	KERI	产品别名	变位器
工作电压	220V	用途	焊接辅具
行走速度	0.5-15r/min	是否标准件	是
样品或现货	现货	外形尺寸	型号不同尺寸不同
重量	40KG		

变位机焊接变位机主要用于环形焊缝的焊接。该变位机主要功能是将工件倾斜、回转，使焊缝置于水平，船形等最佳位置施焊。该设备可在工作台上固定卡盘或特定工装用以装夹工件配合手工焊接使用，也可以与焊接操作机配套使用实现自动焊接，可用于切割、打磨、装配、检测等工序

变位机适用范围：汽车零部件、泵阀行业、液压设备、各种管件的焊接切割。

变位机承重能力:10/50/100/200/300/600kg

变位机可选配件：卡盘、焊枪调节支架、铝导轨、气动尾座、可调高支撑架

变位机生产场地：山东济南市，占据天时地利人和。

变位机保修期：保修期一年，非人为因素损坏机器的一年内免费保修。易损件除外。

变位机技术参数：

by-10变位机技术参数:

型号	by-10
输入电源	ac 110v/220v 50/60hz
负载能力0°/90°	10kg/5kg
工作台直径	180mm
工作台高度	215mm
工作台转速	2-20r/min
工作台翻转角度	0-90°
工作台翻转方式	手动翻转
旋转电机功率	10w
外形尺寸	370 × 270 × 215mm

by-50 变位机技术参数：

型号	by-50
输入电源	ac110v/220v 50/60hz
负载能力0°/90°	50kg/25kg
工作台直径	315mm
工作台高度	375mm
工作台转速	7/15rpm
工作台翻转角度	0/90°
工作台翻转方式	手动翻转
旋转电机功率	80w
外形尺寸	430*430*375mm

by-100 变位机技术参数：

型号	by-100
输入电源	ac110v/220v 50/60hz
负载能力0°/90°	100kg/50kg
工作台直径	345mm
工作台高度	415mm
工作台转速	1~7/15rpm
工作台翻转角度	0/90°
工作台翻转方式	手动翻转
旋转电机功率	120w
外形尺寸	500*470*415mm

by-200变位机技术参数：

型号	by-200
工作台水平承重	200 kg
工作台垂直承重	100 kg
工作台直径	345mm
工作台高度	415 mm
翻转角度	0-90°
工作台转速	1-3.5/7rpm
输入电源	ac110v/220v 50/60hz

电机功率	120w
翻转方式	手动翻转
外形尺寸	500 × 470 × 415(mm)

by-300变位机技术参数：

型号	by-300
工作台水平承重	300 kg
工作台垂直承重	150 kg
工作台直径	450 mm
工作台高度	500 mm
翻转角度	0-90 °
工作台转速	0.2-2.5 rpm
输入电源	ac110v/220v 50/60hz
电机功率	200w
翻转方式	手动翻转
外形尺寸	520 × 520 × 500(mm)

by-600变位机技术参数：

型号	by-600
输入电源	ac110v/220v 50/60hz
负载能力0 ° /90 °	600kg/300kg
额定重心距	200mm
额定偏心距	150mm
工作台直径	650mm
工作台高度	675mm
工作台转速范围	0.1~1.8rpm
翻转角度	0~90 °
翻转方式	电动翻转
翻转速度	0.5rpm
旋转电机功率	300w
翻转电机功率	300w
外形尺寸	650*800*675mm