

高压容器设计公司，高压储罐设计公司，高压设备设计公司，菏泽花王容器

产品名称	高压容器设计公司，高压储罐设计公司，高压设备设计公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

高压容器设计公司，高压储罐设计公司，高压设备设计公司，菏泽花王容器防松动安全开关。限速器（安全绳）安全钳联动试验必须符合下列规定：限速器（安全绳）与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠，且应使电梯停止运行。联动试验时轿厢载荷及速度应符合下列规定：高压容器设计公司，高压储罐设计公司，高压设备设计公司，菏泽花王容器当液压电梯额定载重与轿厢有效面积符合表5.11.2的规定时，轿厢应载有均匀分布的额定载重量；当液压电梯额定载重小于表5.11.2规定的轿厢有效面积对应的额定载重时，轿厢应载有均匀分布的125%的液压电梯额定载重，但该载荷不应超过表5.11.2规定的轿厢有效面积对应的额定载重量；高压容器设计公司，高压储罐设计公司，高压设备设计公司，菏泽花王容器对瞬时式安全钳，轿厢应以额定速度下行；对渐进式安全钳，轿厢应以检修速度下行。

3. 当装有限速器安全钳时，使下行阀保持开启状态（直到钢丝绳松弛为止）的同时，高压容器设计公司，高压储罐设计公司，高压设备设计公司，菏泽花王容器人为使限速器机械动作，安全钳应可靠动作，轿厢必须可靠制动，且轿底倾斜度不应大于5%。当装有安全绳安全钳时，高压容器设计公司，高压储罐设计公司，高压设备设计公司，菏泽花王容器使下行阀保持开启状态（直到钢丝绳松弛为止）的同时，人为使安全绳机械动作，安全钳应可靠动作，轿厢必须可靠制动，且轿底倾斜度不应大于5%。载轿厢上行速度与上行额定速度的差值不应大于上行额定速度的8%；载有额定载重量的轿厢下行速度与下行额定速度的差值不应大于下行额定速度的8%。高压容器设计公司，高压储罐设计公司，高压设备设计公司，菏泽花王容器额定载重量沉降量试验应符合下列规定载有额定载重量的轿厢停靠在层站时，停梯10min，沉降量不应大于10mm，但因油温变化而引起的油体积缩小所造成的沉降不包括在10mm内。高压容器设计公司，高压储罐设计公司，高压设备设计公司，菏泽花王容器液压泵站溢流阀压力检查应符合下列规定：液压泵站上的溢流阀应设定在系统压力为满载压力的140%~170%时动作。超压静载试验应符合下列规定：将截止阀关闭，在轿内施加200%的额定载荷，持续5min后，液压系统应完好无损。高压容器设计公司，高压储罐设计公司，高压设备设计公司，菏泽花王容器观感检查应符合本规范第4.11.10条的规定。