

微动开关 生力 普通型

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 微动开关 生力 普通型 |
| 公司名称 | 乐清市生力电子有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:生力 型号:SKG-W12-5 类型:普通型 |
| 公司地址 | 乐清市乐成镇浦东小区登云路34号 |
| 联系电话 | 0086 0577 62583583 13968733972 |

产品详情

| | | | |
|------|---------|------|-----------|
| 品牌 | 生力 | 型号 | SKG-W12-5 |
| 类型 | 普通型 | 分断能力 | 普通型 |
| 分断形式 | 单联型 | 防护性能 | 普通 |
| 使用环境 | 普通型 | 额定电压 | 125 (V) |
| 额定电流 | 5 (A) | 机械寿命 | 10 (万次) |

品名：微动开关

型号：skg-w12-5

主要技术参数

工作速度：0.1mm ~ 1m/s(与驱动方式有关)

工作频率：机械60次;电气25次

绝缘电阻： 100m (500vdc)

接触电阻： 30m

耐电压：同极不相接端子间——ac1000v.50/60hz.1min;

带电金属零件与地（外壳）之间、接线端与不带电金属件之间——ac1500v.50/60.1min。

抗衡度：1 破坏: 动作力 > 0.5n——1000m/s² (约100g)max; 动作力 0.5n——400m/s(约40g)man.

2故障: 动作力 > 0.5n——200m/s² (约20g) max; 动作力 0.5n——100m/s(约10g)max.

抗震动：1050hz, 1.5mm两倍振幅

寿命：机械 1000000次; 电气 100000次