

武汉配电室绝缘胶垫 耐磨绝缘胶垫

产品名称	武汉配电室绝缘胶垫 耐磨绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

武汉配电室绝缘胶垫 耐磨绝缘胶垫

悦明绝缘胶垫:

检测标准是《DL/T853-2004带电作业用绝缘垫》以下是测试方法和规定：

一般电压为10KV时，可选用不小于8mm厚，产品耐压测试10千V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板；

电压为35KV时，可选用不小于10-12个厚，工频耐压实验15000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板；

电压为0.4KV低压时，可选用不小于5个厚，工频耐压实验3500V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板。

试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔，并应比被测绝缘胶垫四周小200mm，连续均匀升压至表8规定的电压值

(电压为10千伏时，可选用不小于8个厚，工频耐压实验10000V，电压为35KV时，可选用不小于10-12mm厚，工频耐压实验15000V，

电压为0.4千伏低压时，可选用不小于5个厚，工频耐压实验3500V，)，保持1分钟，观察有无击穿现象，若无击穿，则试验通过。