

增城三腔自动加药装置 江苏巴尔利环境科技

产品名称	增城三腔自动加药装置 江苏巴尔利环境科技
公司名称	江苏巴尔利环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市高塍镇赛特大道25号
联系电话	18861583675 18861583675

产品详情

溶液箱的有效容积为3000L，它分成三个小室和一个贮药室，三个小室内设有的搅拌机进行溶解搅拌，三腔自动加药装置价格，个室为预制部分，后两段进一步进行搅拌，使药剂与水充分混匀，增城三腔自动加药装置，制成均一浓度的溶液供使用。各室之间有管道进行连通，室满后，流入第二室，依此类推，后进入贮药室内，贮药室内有四个液位传感器，位为紧急停干粉投料器并停止进水，第二位(高位)为停止干粉投料器与停止进水，到第三液位(低位)时投料器开始进料并进水，至第四液位(位)时，停计量泵，待溶液恢复到第三位时重新开计量泵。其中位与位时，都会报警，提醒操作人员是否供水故障(水压不足、中间管道被堵、电磁阀漏水)或计量泵未工作。

每个小室内均设有排空管道，室还设有溢流管道。

加药桶的安装方法是什么？

加药桶的使用非常方便，三腔自动加药装置咨询，在水处理过程中的作用很大，单独使用时也很简单，但是很多人却不知道加药桶是如何安装的，下面小编将加药桶安装方法给大家做详细的说明：

- 1、将底阀安装于加药桶内时，但必需距离底部有一段空隙，以防止吸入沉淀渣。
- 2、定量注入泵浦需装在通风良好的地方，避免阳光直接暴晒。
- 3、某些药品会形成结晶或沉淀，造成泵浦性能降低，因而必需定时清洗。
- 4、逆止阀亦需垂直向上安装，否则阀内密封效果不佳，而且有干涉现象，注入管线套入处越短越好，能考量管之摩擦阻力及管流加速阻力。

自动加药机采用了先进可靠的控制系统，储球仓内的球道、设置在储球仓前端的提球卷筒、接近开关、自动计数器等所组成，在结构上采用高灵敏度PPR电磁阀 电磁阀为间断加式，将电磁阀安装于药剂出口位置，控制其开启关闭的间隔时间来调整加药量，三腔自动加药装置报价，并且电磁阀的加式不受液位影响，只需要药剂纯净即可。

此外，自动加药装置采用的是计量泵式加药，加药计量泵是可以计量所输送液体的机械，常被用于各类型药剂添加成套设备上，因此也叫加药泵。加药计量泵是一种可以满足各种严格的工艺流程需要，流量可以在0-范围内无级调节，用来输送液体(特别是腐蚀性液体)一种特殊容积泵。由电机、传动箱、缸体等三部份组成 加药计量泵引传动箱部件是由凸轮机构、行程调节机构和速比蜗轮机构组成;通过旋转调节手轮来实行调节挺杆行程，从而改变膜片伸缩距离来达到改变流量的目的。

而加药桶则是自动加药机的组成部分，它具有无焊、无缝、无毒、无气味、易清洗、搬运灵活之优点，而且耐强酸和强碱，使用寿命也比较长久。

增城三腔自动加药装置-江苏巴尔利环境科技由江苏巴尔利环境科技有限公司提供。江苏巴尔利环境科技有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，江苏巴尔利环境科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。