

设计工业气站的公司，设计工厂气站的公司，设计企业气站的公司， 菏泽花王容器

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 设计工业气站的公司，设计工厂气站的公司，设计企业气站的公司，菏泽花王容器 |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-100000立方 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号 |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899 |

产品详情

设计工业气站的公司，设计工厂气站的公司，设计企业气站的公司，菏泽花王容器基础砌完后，应及时双侧同步回填。当设计为单侧回填时，应在砌体强度达到设计要求后进行。设计工业气站的公司，设计工厂气站的公司，设计企业气站的公司，菏泽花王容器砌体结构施工中，在墙的转角处及交接处应设置皮数杆，皮数杆的间距不宜大于15m。3.3.3 砌体的砌筑顺序应符合下列规定：设计工业气站的公司，设计工厂气站的公司，设计企业气站的公司，菏泽花王容器基底标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭接。当设计无要求时，搭接长度L不应小于基础底的高差H，搭接长度范围内下层基础应扩大砌筑(图3.3.3)； 2 砌体的转角处和交接处应同时砌筑；当不能同时砌筑时，应按规定留槎、接槎；设计工业气站的公司，设计工厂气站的公司，设计企业气站的公司，菏泽花王容器出檐砌体应按层砌筑，同一砌筑层应先砌墙身后砌出檐； 4 当房屋相邻结构单元高差较大时，宜先砌筑高度较大部分，后砌筑高度较小部分。对设有钢筋混凝土抗风柱的房屋，应在柱顶与屋架间的支撑均已连接固定后，方可砌筑山墙。

设计工业气站的公司，设计工厂气站的公司，设计企业气站的公司，菏泽花王容器基础砌完后，应及时双侧同步回填。当设计为单侧回填时，应在砌体强度达到设计要求后进行。设计工业气站的公司，设计工厂气站的公司，设计企业气站的公司，菏泽花王容器设计要求的洞口、沟槽或管道应在砌筑时预留或预埋，并应符合设计规定。未经设计同意，不得随意在墙体上开凿水平沟槽。对宽度大于300mm的洞口上部，应设置过梁。设计工业气站的公司，设计工厂气站的公司，设计企业气站的公司，菏泽花王容器当墙体上留置临时施工洞口时，应符合下列规定： 1 墙上留置临时施工洞口净宽度不应大于1m，其侧边距交接处墙面不应小于500mm；设计工业气站的公司，设计工厂气站的公司，设计企业气站的公司，菏泽花王容器临时施工洞口顶部宜设置过梁，亦可在洞口上部采取逐层挑砖的方法封口，并应预埋水平拉结筋； 3 对抗震设防烈度为9度及以上地震区建筑物的临时施工洞口位置，应会同设计单位确定；设计工业气站的公司，设计工厂气站的公司，设计企业气站的公司，菏泽花王容器墙梁构件的墙体部分不宜留置临时施工洞口；当需留置时，应会同设计单位确定。