

韩国ATLASBX蓄电池KB2.9-12 12V2.9AH全系列

产品名称	韩国ATLASBX蓄电池KB2.9-12 12V2.9AH全系列
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:ATLASBX 型号:KB2.9-12 参数:12V2.9AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

韩国ATLASBX蓄电池KB2.9-12 12V2.9AH全系列

BX .BX 1944 70 . 1982 (MF) 2013 (UHPB), (Idle Stop & Go) AGM .

艺术：通过创新的经营战略，提高品牌和公司的价值，使其成为具有全球竞争优势的佳电池公司。自1944年创立以来的70多年来，艺术代表一直通过创造全精神和价值实现了全球电池企业的发展。1982年推出国内早的免签证电池后，于2013年推出了超高性能电池，有限旋转限制章 持续研发投入，如为Idle Stop&Go开发AGM电池等，从而继续保持竞争优势和面向客户的产品。为了加速全球发展，该公司还成为一家全球电池公司，该公司在2014年扩建了上周工厂，每年可生产1300万台电池。所有成员都创造客户价值 我们正在实践“主动领导能力”企业文化。“艺术”的目标是为未来的未来做准备，其目标是“与客户一起合作”、“E Areading London ompompany”作为目标，为世界的电池提供技术革新，为客户和社会着想的关怀，以及更美好的世界。即使在以后也能提供更好的质量和服务，成为为满足顾客需求而全力以赴，为创造一个可持续的世界而献身的企业。

寿命长

采用了Silver特殊合金和设计的长寿极版结构。

使用多孔AGM隔板以及活性物质和添加剂

因为在真空状态下将电解液注射到AGM隔板上，所以单位面积的电解液浓度很好

性能卓越

使用高压特殊合金基板，电阻低，电导性强

优化了系列设计，以提高充电性能和心电性能

使用腐蚀性低的特殊合金基板和特殊隔离板，抑制了弓形物质的脱落

采用Cu-Zn(古里亚铅)合金装置，提高电能和放电率，带来卓越的电能

在使用产品时很安全

独立型安装了低压安全阀完全没有漏液和爆炸的危险

适用了防止外部原因爆炸和火灾的Flame Arrestor

采用了三重密闭型切断结构，消除了因电解液泄露而造成的损失的危险

前兆和遮盖是耐酸性强的ABS材料，我采用了软预兆和可选套

性能和质量均相同

它是由全州工厂的新设备制造商生产的，具有均匀的质量和性能

电离和发货前运行质量控制系统，使电压和电阻保持一致

因为使用的真空主液器，所以AGM极版军的电解液含量和比重是统一的。

1)三相四线的中、大功率动力负载本身具有变频起动功能，此种情况一般只需三相照明型EPS直接配带即可，但需注意：EPS电源逆变输出的相序必须与三相市电输入的相序一致，否则会出现市电供电时运行正常，市电异常逆变时反相序停机故障的问题。因为电动机所配变频器的运行会对其输入侧产生较大谐波电流，所以应该在变频器输入前端加装合适的三相交流电抗器，否则需加大常规三相逆变型EPS应急电源与负载的功率匹配比(一般为2:1以上)。2)动力负载本身不具有变频起动功能，此种情况应该对三相四线的中、大功率动力设备的控制部分和动力部分采取分开，其分开的三相三线纯动力部分应在其前端加装变频器(或软启动器)，而分来的单相控制部分电源应该使其直接接入EPS电源的输出后端单相AC220V电源，这样既可以合理匹配解决。但是如果其控制部分和动力部分不能或不便分开时，EPS的逆变输出可采取再串联接入降压起动电路(功率匹配比为2.5:1以上)或特设使逆变起动时间大大加长的方式加以解决，否则只能加大混合型EPS与动力设备的功率匹配比(一般为5:1以上才行)，或使用输出为三相四线的动力型EPS。