

湖州电脑终端 电脑终端报价 源汀智能

产品名称	湖州电脑终端 电脑终端报价 源汀智能
公司名称	苏州源汀智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区长桥街道鑫悦生活广场1幢614号
联系电话	18626288899 18626288899

产品详情

无线监控摄像头连接方式：

1.如果摄像头没有连接路由器，而设备周围有无线的信号，那么我们就通过网线使监控摄像头和自己的电脑连接，在端口映射中进行

设置，选择添加、启动这一选项，在配置好以后，电脑终端价格，就可以实现无线监控。

2.如果有无线路由器的话，那么可以直接将自己的电脑连接到无线，通过无线监控摄像头自身的无线组件，使无线监控摄像头承担路

由器的功能并实现无线监控。

无线监控摄像头的安装非常方便，用户自己就可以进行安装；而且室内安装时也不会破坏室内的美观；同时，只要在无线信号覆盖的

地方，无线监控摄像头就可以随时随地移动。

视频监控集中供电的优点：虽然采取集中供电模式，用到的线缆往往比独立供电模式下用到的线缆要多，但是得益于集中电源的高性价，采用集中供电模式的供电系统成本往往为性价较高的供电系统；集中维护简单采取集中供电模式，线路敷设方便，施工方便，便于管理；总体能耗低经实际工程案例证明，视频监控集中供电系统的总能耗低于独立供电系统的总能耗。

集中供电的缺点：导致整个监控系统无法正常工作，陷入瘫痪状态。

监控工程的线缆分类：

一、同轴电缆

视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式，较常用的传输介质是同轴电缆。同轴电缆是专门设计用来传输视频信号的，其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小，能很好的完成传送视频信号的任务。

二、光纤传输

距离更远的采用光纤传输方式，光纤传输具有衰减小、频带宽、不受电磁波干扰、重量轻、保密性好等一系列优点，主要用于国家及省市级的主干通讯网络、有线电视网络及高速宽带计算机网络。而在闭路电视监控系统中，电脑终端厂家，光纤传输也已成为长距离视音频及控制信号传输的首选选择方式。

三、通信电缆

通信线缆一般用在配置有电动云台、电动镜头的摄像装置，在使用时需在现场安装遥控数模转换器。现场数模转换器与控制中心的视频矩阵切换主机之间的通信传输线缆，湖州电脑终端，一般采用2芯屏蔽通信电缆(RVVP)或3类双绞线UTP，电脑终端报价，每芯截面积为 $0.3\text{mm}^2 \sim 0.5\text{mm}^2$ 。选择通信电缆的基本原则是距离越长，线径越大。

四、双绞线传输

视频信号也可以用双绞线传输，这要用到双绞线传输设备。在某些特殊应用场合，双绞线传输设备是必须的。

五、控制电缆

控制电缆通常指的是用于控制云台及电动可变镜头的多芯电缆，它一端连接于控制器或数模转换器的云台、电动镜头控制接线端，另一端则直接接到云台、电动镜头的相应端子上。

湖州电脑终端-电脑终端报价-源汀智能(推荐商家)由苏州源汀智能科技有限公司提供。苏州源汀智能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的集成监控系统等行业积累了大批忠诚的客户。源汀智能带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！