

# 美孚605导热油 美孚therm605传热油

产品名称	美孚605导热油 美孚therm605传热油
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	560.00/桶
规格参数	型号:美孚605 品牌:美孚 比重:0.86
公司地址	昆山市玉山镇城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

## 产品详情

	美孚605	品牌	美孚
型号			
比重	0.86	闪点	200 ( )
40 运动粘度	30.4 ( cSt )	粘度指数	100
倾点	-6 ( )		

美孚605导热油，therm 605 有18l和208l包装现货供应。

### 产品简介特性与优点应用范围

美孚传热油 (mobiltherm) 是高性能产品，用于密闭间接加热装置。它们由高度精练的基础油配制而成，具有抗热裂化和化学氧化的性能。 本系列产品传热效率好，其youxiu的粘度特性使之在启动时和运行温度下都能够轻易泵送。由于它们在推荐运行温度下具有抗热裂化性能，这些油品的闪点在使用中不会明显降低。美孚传热油 (mobiltherm) 产品热稳定性很好，使用寿命极长，而且在使用中不会出现积垢或粘度增加。 本系列产品还表现出特别的加热与热传导特性，散热更快速。美孚传热油 (mobiltherm) 推荐用于各种工业过程的密闭式 和开放式冷油密封间接加热与冷却系统。

### 美孚传热油 (mobiltherm)

油品是美孚品牌特种油的lingxian产品，以其在恶劣应用条件下的性能与可靠性受到认可。采用最现代化的精练 工艺是这些产品具有youxiu性能特性的一个关键因素。

美孚传热油 (mobiltherm) 603 和 605 具有以下优点：

特性	优点及潜在效益
----	---------

抗热裂化和分解性能高	不出现油泥和积碳，对传热能力影响最少，所需维护最少
热性能佳	高传热率和运行效率，较低运行成本
热和氧化稳定性好	具有长期无故障使用寿命，较少停工时间
低温流动性好	冷系统启动容易

美孚传热油 (mobiltherm) 603 和 美孚传热油 (mobiltherm) 605 可以用于开放和密闭装置中，但油体平均温度应在下表所示 的温度范围 内且最低停机温度不低于 -6c。具体应用范围和建议如下：

美孚传热油 (mobiltherm) 603	美孚传热油 (mobiltherm) 605	密闭系统	-6c ~ 285c	-6c ~ 315c	开放式系统
-6c ~ 150c	-6c ~ 180c				

应用时需要考虑的事项：美孚传热油 (mobiltherm) 不应与其他油品混用，因为这会削弱 美孚传热油 (mobiltherm) 油品youxiu的热和氧化 稳定性能，还会影响其他性能，并使对油品有效寿命的分析复杂化。若本系列油品用于高于推荐的最高温度，可能出现蒸气锁死，除非该系统是设计采用可在更高温度下运行的惰性气体如氮气。然而，在更高温度下，传动油的寿命将缩短，因为当温度超过推荐温度限值时，热降解率将显著增加。在较完善的系统设计中，在加热元件周围的油膜的温度应比油体平均温度高出大约 15c 至 30c。如果高于 这个温度，可能缩短油品的使用寿命，并可能出现油泥和积碳，从而影响传热率。与其他矿物油相似，美孚传热油 (mobiltherm) 应只用于具有强制循环的系统中。依靠对流进行传热介质循环的系统无法提供足够的流速以防止局部过热和油品的迅速恶化。而且不建议用于热油直接与空气接触的开放式系统中。如果它们从泄漏点喷出或漏出，热的美孚传热油（ mobiltherm ）油品可能自燃。

在油体平均温度不超出上表所示的最高温度和大气压力下运行的各种工业过程中采用冷油密封的密闭式间接加热和冷却系统。

开放式系统，但油体平均温度不得超出上表所示的最高温度。

美孚传热油 (mobiltherm) 600 系列	603	605
粘度， astm d 445		
cst @ 40c	20.2	30.4
cst @ 100c	4.2	5.4
倾点， c, astm d 97	-6	-6
闪点， c, astm d 92	190	230
密度 @ 15c kg/l, astm d 1298		0.857
微式残碳- 康氏法 (conradson) 残碳重量百份比， d4530，	0.05	0.05