

马关立体停车位公司 莱贝室内立体停车位出租 昆明停车设备租赁

产品名称	马关立体停车位公司 莱贝室内立体停车位出租 昆明停车设备租赁
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

产品详情

莱贝立体车库主营马关立体停车位公司,莱贝室内立体停车位出租,昆明停车设备租赁等。立体车库的建设要点,立体车库在建设时应该注意问题,立体车库建设时各个环节都应该考虑到,比如说立体车库布局都要尽可能与这些设施的停车需求相适应。在文化、商业街、交通集散地段,车位需求大,配置的停车设施,否则对交通将产生不利的影。因此立体车库在建设时应该注意问题,这样才能有效避免很多问题。1. 车库与出行地点距离要适当。通常车辆停放点与出行地点步行距离以200m-400m为限度。出行人存车都讨厌步行太远的停车库。否则就会导致交通管理上的困难。美国资料介绍以200m之内为宜,日本曾调查人口以上大城市平均步行距离为167m,上海市1987年的调查,步行距离距车辆停放地在300m以内占85%。2. 汽车与汽车之间以及汽车与墙、柱之间的间距应符合以下规范:车长 6m或车宽 1.8m6m < 长 8m或1.8m < 宽 2.2m8m < 长 12m或2.2m < 宽 2.5m车长 > 12m或车宽 > 2.5m汽车与汽车0.5m0.7m0.8m 0.9m汽车与墙0.5m0.5m0.5m0.5m汽车与柱0.3m0.3m0.4m0.4m注:当墙、柱外有暖气片等物时,汽车与墙、柱的间距应从其凸出部分外缘算起。3. 立体车库的功能要完善。一般在大城市中,出行人都不想存车取车上花费大量时间来等待。这就要建设功能完善的立体车库,使出行人能够在短的时间内实现存取车。这样就能够得到广大市民对多层立体车库的支持!4. 立体车库的布局要合理。在大城市中,为了市民参与立体车库的积性,实现车库快速盈利,利用每一个立体车库就显得刻不容缓,但现状却不容乐观,这就要求规划部门应对其进行总体规划,合理布局,具体到地理位置和规模数量上。5. 立体车库设备严把质量关。在大城市中,目前频发的车库事件,使广大市民对于立体车库的性能还不够,许多市民不乐意在立体车库中停车,这就要求扶持这一产业,积借鉴国外成熟术经验,人民对立体车库的度。兴建立体车库有哪些注意事项1.与周围、物体、单位和高压电设施严格保持防火间隔。2.立体车库停车区内应采用单向行车,车行道有的宽度和车辆能通车的转弯半径。为了减少车辆转弯次数,并使通视距离保持在50~80m范围内,车行道应尽力维持形。3.的立体车库的布局可分为停车区、保修工间区、调度管理区、辅助区。4.多层立体车库的坡道宜布置在主体建筑之外。在条件不允许时可采取布置在建筑物的中部、两侧或者两端,但这时注意作为停车用的主体建筑的柱网和结构的处理。5.立体车库应选在水文地质条件好、出口宽敞、排风口不朝向建筑物、公园、广场等污染较大的公共场所,并且避开地下水和复杂的地质构造。6.地下立体车库主要用于停车,其它建筑均安排在地面上。地下停车库的建筑面积按70m²/每标准车确定。7.立体停车设备应遵守的角度标准,在设计时应结合停放区的平面形状,选用进出车更

自由、占用停放区建筑面积更小的那一种作为该停放区的停放形式。8.多层立体车库的选址要求与停车场基本相同，但是其地质条件和基础工程符合多层建筑的设计要求。立体车库实现的是化，车辆你只需停到载车板上，剩下的动作，立体车库自行完成。为了保车库的运行，立体车库设有自动报警装置，当车库发生意外状况时，立体车库会自行启动报警装置。车辆的进出，无需人力开关门，立体车库设有感应装置，当车辆来到门口的范围内时，立体车库门会自动打开。这个原理究竟是怎么实现的呢？我们看看原理说明：立体车库的自动开关门是通过光电传感器来接受信号，并控制继电器，接着通过继电器来控制电动机正反转，从而自动控制开关门的目的。

1. 当汽车进入车库前，立体车库的自动开关门自动运行，(1)当汽车了前的停车场的体积光电开关PH1的光,接触,使PH1染色体关闭X1线圈电,同时X1常开触点关闭,KM1线圈电,KM1常闭触点的KM1断开连接,常开触头闭合自锁,KM1主要触点闭合,电动机旋转,驾驶快门打开。(2)当卷帘门上升并且接触到上限位开关U时，U开关断开，KM1线圈失电，KM1主触点断开，辅助触头恢复，电动机停止正转，开启停止。

2. 汽车进入车库后，立体车库的自动开关门自己关闭(1)当汽车通过并遮断门后的光电开关PH2的光时，触点PH2闭合，使X2线圈得电，同时X2常开触头闭合，KM2线圈得电,KM2常闭触头断开，KM2的常开触头闭合自锁，KM2主触点闭合，电动机反转，带动卷帘门关闭。(2)当门下来,接触到下限位置开关D、D开关,平方公里线圈的电力,平方公里的主要联系人断开,辅助接触复苏,电动机停止逆转,接近停止。立体车库的自动开关门是借助光电感应实现的。当车辆把门口的光线遮住后，门会跟着实际情况进行关闭或者是打开，完成立体车库的系统发出的信号的指令。实现化的操作系统。

四川莱贝停车设备有限公司经营马关立体停车位公司 莱贝室内立体停车位出租 昆明停车设备租赁，我国机械式车库实际安装情况看，由于PSH(升降横移)类具有类型多、规模可大可小、场地适应性强、价格便宜等特点，决定了PSH类应用为广泛，数量占多数，可以认为，今后一段时间内仍将是PSH的天下。而三类循环类车库数量很少，所占市场份额有限，PCX和PSX两类在08年只销售了20个泊位，PDX只售出121个泊位。对于PJS、PPY、PXD、PCS这四种类型车库，PJS属于结构简单、操作方便、价格便宜，使用较多，PPY(对于多层)、PXD、PCS都属于自动化程度较高、全/半封闭式的大型立体车库，术含量较高，价格也相对较高，多适用于停放车辆多且集中的地区(如机场、车站、繁华商业区、城市区、公共文体活动场所等)，今后，在建设面向社会大众的大型公共停车场时，将有可能多地采用这些类型的车库。主要有：马关立体停车位公司 莱贝室内立体停车位出租 昆明停车设备租赁、简易升降式、升降横移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点，适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务，直至客户满意。