

UR50不锈钢PA旋转喷头、500公斤高压清洗机用旋转喷头

产品名称	UR50不锈钢PA旋转喷头、500公斤高压清洗机用旋转喷头
公司名称	天津精科华美清洁设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:意大利PA 型号:UR50 产地:意大利
公司地址	天津市武清区徐官屯街道马庄村（注册地址）
联系电话	13011385863

产品详情

建筑吊篮是可反复使用的建筑材料，吊篮的维护及保养决定其可使用的时间长短。对于施工期完成后的吊篮，需要将表面的建筑残料、油漆及胶印等清洗干净，然后做防锈处理。

高压水射流清洗机，配合吊篮清洗用旋转喷头，可快速将旧吊篮表面清洗出来。吊篮清洗时间常在回收后，短时间内操作完毕，清洗工期集中，就对高压射流机的连续工作能力是一个考验。

在清洗吊篮过程中，旋转喷头的选择就很主要了，旋转喷头由喷头外壳及旋转转子组成，转子材料多为陶瓷，耐磨性好，但瞬时冲击力的承受不是很强。选择旋转喷头时，要严格根据高压射流清洗机的压力，流量，选择匹配强度的喷头。例如，高压水射流的工作压力500公斤，流量22升/分钟，则喷头转子可以选择040标号的，若将此旋转喷头用于600公斤的高压射流清洗机上，则只能连续工作24-36小时，超过24小时后，会发现清洗机的工作压力下降，清洗吊篮时，效率变低，清洗后有明显残留等。

其实对于任一款高压清洗机来说，清洗喷嘴是清洗机是否能发挥其状态的決定因素，只有在长期的工作中，积累经验；或者严格按清洗机的参数要求匹配，才能发挥高压清洗机的作用，使其在更多清洗环境中被使用。