

# 石嘴山长纤增强尼龙PA6 PV007批发

产品名称	石嘴山长纤增强尼龙PA6 PV007批发
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	特氟龙:汽车配件 产品性能:长纤增强级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

石嘴山长纤增强尼龙PA6 PV007批发 长玻纤增强LFT产品应用： LFT是新的趋势，相关优势体现在性能，特点等方面，等下我们细致详解。长玻璃纤维复合材料应用在哪些地方?今天的LFT新型热塑性塑料的应用已不再限于航天，而是普及到民用领域，如电子产品、包装材料、汽车等领域。特种工程塑料具有优异的物理性能，随着电子元器件的小型化，像PPA、PA6T、LCP等特种工程塑料应用日益广泛。长玻璃纤维复合材料以纤维的连续长丝开始，我们在拉挤成型工艺中熔融浸渍热塑性聚合物，形成高性能粘合，然后切成1/2英寸(12毫米)复合颗粒，方便加工成净形状注塑或挤出。

石嘴山长纤增强尼龙PA6 PV007批发通过我们的颗粒的整个长度，更高纵横比的纤维增强导致比短/短切玻璃纤维填充化合物更强的性能。 在加工过程中，这些较长的纤维交织并对齐形成内部纤维骨架，增强聚合物，有助于携带和消散应力，大大提高强度和抗冲击性。 长玻璃纤维复合材料经济有效地将聚丙烯到PEEK的任何热塑性聚合物的机械性能提升到更高的水平，以其重量的一小部分满足金属的性能。

石嘴山长纤增强尼龙PA6

PV007批发在广泛的使用环境和温度低至-60 ° F(-51 ° C)的环境中保留了物业增加。

将长玻璃纤维坚韧，较轻的特性以及长玻璃纤维复合材料的复合材料工程专业知识 -

用于帮助您创造和提供更好的产品。 石嘴山长纤增强尼龙PA6 PV007批发PocanB3235HRLT具有很好的水解稳定性，特别适用于必须隔热隔水的发动机舱部件。我们的材料在由激光焊接的控制设备(如电动驻车制动器)壳体部件中也有很好的应用机会，Pocan产品开发员JoachimMorick表示。与PocanB3233HR相比，其激光透射性在激光焊接的典型波长范围8至1,2纳米之间可达两倍以上。非暴露于高温和潮湿环境的激光焊接P部件可选择PocanB3235LT材料，这种材料的激光透射性接近标准PPocanB3235的两倍。