

# 水稳拌合站 华晟 宁夏银川水稳

产品名称	水稳拌合站 华晟 宁夏银川水稳
公司名称	宁夏华晟节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	银川市金凤工业园区
联系电话	13909571567 13909571567

## 产品详情

沥青混合料是一种黏弹塑性材料。宁夏沥青混合料水稳

沥青混合料是一种黏弹塑性材料

沥青混合料是一种黏弹塑性材料，具备优良的物理性能，一定的高温稳定性和超低温柔性，修建地面不需设定接缝处，驾驶较舒服。工程施工便捷、速度更快、能立即对外开放交通出行、宁夏沥青混合料并能再生利用。沥青混凝土混和料和沥清碎（砾）石混泥土两大类。

1) 按沥青混合料的较大粒度，分为特粗式、粗粒式、中粒式、宁夏沥青混合料细砂式和沙粒式沥青混合料；

2) 按矿料级配，分为密级配沥青混凝土、半闭级配沥青混合料、宁夏沥青混合料开级配沥青混合料和中断级配沥青混合料；

3) 按施工条件，分为热拌热铺沥青混合料、热拌冷铺沥青混合料和冷拌冷铺沥青混合料。

沥青混合料低温抗裂性。宁夏沥青混合料水稳

沥青混合料低温抗裂性

沥青混合料低温抗裂度界定及影响因素：冬天低温标准下，尤其是大幅度减温时，沥青混合料抗裂开的能力。针入度很大，温度敏感度较低的沥清，适度提升沥青混合宁夏沥青混合料料中沥清使用量，对沥青混合料低温性能具有积极主动功效。沥青混合料应具备较高的低温抗压强度和很大的低温形变能力。

实验办法宁夏沥青混合料及评价方法：混和料低温弯折实验：根据梁型试样在-10 时跨中载入

方法，选用：低温破坏抗压强度、破坏应变力、破坏劲度变位系数。科学研究和点评低温性宁夏沥青混合料能的办法有：预计裂开温度点评抗能力点评低温形变能力或应力松弛能力

### 养护及交通管

(1) 每一段碾压进行经密实度查验达标后，应该马上逐渐养护。

(2) 碾压结束即进到养护环节，宁夏银川水稳，在这里环银川水稳节内规定底底层表面用洒水车洒水健康养生，水稳施工，每日洒水的频次应视气候而定，水稳拌合站，但需要在全部养护期限内维持底底层表面潮湿情况，可选用麻布袋覆盖，不可用湿黏土覆盖。养护期严禁超载在上行车。

(3) 用洒水车洒水养护时，洒水车的打印机喷头要用喷雾，不可用高压式喷嘴，以防毁坏底底层构造。

(4) 养护期不可低于7d。

(5) 在养护期内应封闭式交通出行。

产品质量标准：基本上规定（1）、粉料应满足设计方案和施工工艺规定，并应按照本地料源挑选质坚整洁的粉料。（2）、混凝土剂量和砂砾石配合比应按设计方案银川水稳操纵。（3）、铺筑时要留意清除混凝土离析状况。（4）、混和料应处在好水分含量情况下，用大型振动压路机碾压至规定的密实度。从放水搅拌到碾压终结的时长不宜超出3~4h，银川水稳并应短于混凝土的终凝时间。（5）、碾压查验后应该马上覆盖或洒水养护，养护期要符合要求规定。

水稳拌合站-华晟(在线咨询)-宁夏银川水稳由宁夏华晟节能环保科技有限公司提供。宁夏华晟节能环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华晟——您可信赖的朋友，公司地址：银川市金凤工业园区，联系人：吴部长。