

沧海Z43Y高压锻钢美标平板闸阀

产品名称	沧海Z43Y高压锻钢美标平板闸阀
公司名称	浙江沧海阀门科技股份有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:沧海阀门 型号:Z43Y 产地:永嘉瓯北
公司地址	浙江省永嘉县瓯北街道东瓯工业区（浙江鸿程阀门有限公司内3号楼2楼）0577_67357191
联系电话	0577-67357191 18005777191

产品详情

浙江沧海阀门产品名称 ZF43Y、ZF63Y、ZF83Y高压平板闸阀 产品型号 ZF43Y、ZF63Y、ZF83Y 公称通径 DN25-200 压力范围 16-42MPa 阀体材质 铸钢、锻钢、不锈钢

Z43Y高压锻钢美标平板闸阀概述：

ZF系列ZF系列ZF43Y/ZF63Y/ZF83Y注水阀均为高压平板闸阀。结构合理，密封可靠，操作轻便。密封面均喷焊硬质合金，具有防腐、耐磨、耐冲蚀等优点，且可用于节流。尤其适用于工作压力 42MPa，工作温度 120 的水、油、泥浆、天然气管线作控制介质流动的启闭及调节装置。

Z43Y高压锻钢美标平板闸阀产品采用标准：

设计标准

JB/T5298、API6D

结构长度

法兰

GB/T 12221、JB/T 5298

焊接

GB/T 15188.1

连接法兰

GB/T9113、JB/T 79 ANSI 16.5a

对焊端

GB/T 12224

试验和检验

GB/T3927、JB/T 9092

Z43Y高压锻钢美标平板闸阀

产品性能规范：

适用范围

PN10.0 ~ 42.0MPa

DN25 ~ 200mm

适用温度

-29 ~ 121

适用介质

普通型

石油、天然气、成油品、水等

抗硫型

含H₂S、CO₂的石油、天然气等

连接形式

法兰端、焊接端、卡箍端

驱动方式

手动、电动、气动等

Z43Y高压锻钢美标平板闸阀外形及连接尺寸公称压力PN (MPa)

公称通径DN(mm)

购买本公司Z43Y高压锻钢美标平板闸阀请按以下指示进行安装：（详情或见产品说明书）

- (1)、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- (2)、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。
- (3)、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
- (4)、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
- (5)、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次