

监控设备 盐城监控 宁一监控

产品名称	监控设备 盐城监控 宁一监控
公司名称	南京宁一网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区德邦路10号
联系电话	13912955828 13912955828

产品详情

由于传输线的特性阻抗不匹配引起的故障现象。这种现象的表现形式是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰，干扰信号的频率基本上是行频的整数倍。这是由于视频传输线的特性阻抗不是75而导致阻抗失配造成的。也可以说，产生这种干扰现象是由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求综合引起的。解决的方法一般靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”的方法去解决。另外，值得注意的是，盐城监控，在视频传输距离很短时(一般为150米以内)，使用上述阻抗失配和分布参数过大的视频电缆不一定会出现上述的干扰现象。解决上述问题的根本办法是在选购视频电缆时，一定要保证质量。必要时应对电缆进行抽样检测。

电子眼系统特点：

- 1、车辆捕获率—100%(不包括二轮摩托车等)。
- 2、识别时间—约1秒(肯定比你的反应要快的多)。
- 3、车牌识别率—白天95%以上，晚上90%以上(比较高啊)。
- 4、适用车速—5-180km/h(如果城内你开190你就可以尽管逃之夭夭了，别墅监控，不过后果也很严重...)
- 5、绿灯将要亮时，提前2s关闭系统，主要是为了防止误拍。
- 6、闯黄灯被拍的原理应该和红灯一样，新交规说当黄灯亮起时，车身任何一部分一旦越过停止线，车辆是可以继续通行的，监控设备，可以不认定为闯黄灯。但是在路口黄灯亮的一刹那，车身是不是过警戒线，有时候不好判断。

视音频压缩技术

目前主流的视频压缩算法主要基于混合编码框架，通过运动估计、空/频域变换与量化、熵编码等技术，压缩视频信号在时域、空域和概率分布上的冗余信息，获得低带宽和高质量的视频图像;各种音频压缩算法则面向低带宽语音、多声道、高保真等不同应用需求采取多种压缩策略，降低音频码率和提高保真程度。随着网络化、数字化的发展，视音频压缩技术已成为现代安防监控产业的基石。[nextpage]

监控设备-盐城监控-宁一监控(查看)由南京宁一网络科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京宁一网络科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为集成监控系统具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!