

PP沙伯基础 526P 用于生产透明薄膜 流延薄膜

产品名称	PP沙伯基础 526P 用于生产透明薄膜 流延薄膜
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PP沙伯基础 526P 产品简介

特性电镀 ;高光 ;均聚物 ;良好的加工性能 ;良好的强度用途Flexible Packaging加工方法流延薄膜物理性能
额定值 单位制 测试方法 密度 / 比重 2 0.905 g/cm ASTM D792 熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16
kg) 8.0 g/10 min ASTM D1238 硬度 额定值 单位制 测试方法 洛氏硬度 (R 级) 102 ASTM
D785 机械性能 额定值 单位制 测试方法 抗张强度 (屈服, 注塑) 35.0 MPa ASTM D638 伸长率 (屈服,
注塑) 10 % ASTM D638 弯曲模量 - 1% 正割 1650 MPa ASTM D790A 冲击性能 额定值 单位制
测试方法 悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C) 25 J/m ASTM D256 热性能 额定值 单位制
测试方法 载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) 100 ASTM D648 维卡软化温度 152 ASTM D1525

PP聚丙烯适合制作各种化工管道配件以及电气配件、纤维、绳索、尿布、衣物、农用袋、薄膜、电话线、食品容器、绝缘材料、数据线、地毯背衬、电容器、包装材料以及包括防腐管道、板材、电器绝缘材料、电器部件、外壳、捆绑材料或各种容器等PP聚丙烯都用的到。