

气体接头箱 碳钢 DN (mm)

产品名称	气体接头箱 碳钢 DN (mm)
公司名称	丹阳市延陵中学五金厂
价格	580.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 材质:碳钢 管道口径:DN (mm)
公司地址	丹阳市延陵中学内
联系电话	13952875566 15896372133

产品详情

是否提供加工定制	是	材质	碳钢
管道口径	DN (mm)	管道厚度	4.5 (mm)
适用流体	气体		

气体接头箱包括：二氧化碳接头箱，空气接头箱，氧气接头箱，丙烷接头箱等。接头箱规格：氧气、氩普气、乙炔、天然气、空气、二氧化碳接头箱外形尺寸：需定制，固定离地面130cm的墙体上。每个箱体严格根据船舶气体化工动能传导设施色标标注（附表：公司动能传导设施色表、接口规格一栏），箱体喷塑和防氧化、除锈处理，箱体气包配置压力表。

丹阳市延陵中学五金厂生产的接头箱产品设计合理，安全可靠能有效的防止事故发生、确保人身安全，避免意外损坏和误操作，且具有体积小、重量轻，采用安全警示铭牌、外形美观、结构紧凑、操作使用、维护与管理方便等特点。配套气包参数如下：（相关技术请咨询13952875566）乙炔丙烷等可燃性气体集气包：钢管 $\phi 76*4$ 、管路配置回火防止器、dn25法兰式链接。基本参数：最大输入压力：1.6mpa 输出压力：1.6mpa 耐压强度：2.4mpa。氧气分气包：钢管 $\phi 76*4$ 、管路dn25法兰式链接，基本参数：最大输入压力：1.6mpa，输出压力：1.6mpa，耐压强度：2.4mpa。压缩空气分气包：钢管 $\phi 89*4$ 、管路dn50法兰式链接，基本参数：最大输入压力：1.6mpa 输出压力：1.6mpa 耐压强度：2.4mpa。二氧化碳分气包：钢管 $\phi 76*4$ 、管路dn25法兰式链接，基本参数：最大输入压力：1.6mpa、输出压力：1.6mpa 耐压强度：2.4mpa。我厂提供的气体接头箱终端箱相关说明如下：一、本产品具有调压、稳压、阻火、过滤等作用，广泛应用冶金、化工、船舶、机械加工等行业中需气体作业的部门（如气焊、气割、火焰清理等）。二、终端箱（接头箱）接用气点可供1~10把焊炬同时或分别单独使用，（根据用户定制）。三、可配备仪表，可通过阀箱面板窥视孔直接观察，内部所有管路均采用不锈钢(0cr18ni9)或gb8163制造。四、阀箱门装有箱体专用锁，便于集中管理，可避免因操作造成的能源浪费和泄露硬气的不安全因素。五、本产品结构合理，造形美观，操作简便，工作安全，性能可靠，输出的气体压力稳定，能够适应气割钎焊等工艺要求。六、将岗位接头箱分布在各焊接或气割岗位，与气体汇流排设备组成集中供气工程，广泛应用于钢铁冶金、造船、汽车摩托车配件、冰箱、空调制造业。（相关技术请咨询13952875566）七、气体接头箱是安装在生产现场的气体岗位终端，由汇流排通过管道输送过来的气体输气管

道接入接头箱,经过调整稳压和压力显示后,将气体分路由自封接头输出,接焊割炬软管。技术要求:1、设备应符合gb50235-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》标准规定。2、设备采用20#或不锈钢304材质无缝钢管制造,材质符合gb8163《输送流体用无缝钢管》的规定,并附材质证明书。两端有封头或旋压收口气瓶式两种。3、设备经内外去除焊渣、脱脂处理后喷塑,箱体顶喷上相应字样。气体集气包接头箱等相关产品订购服务热线电话:15896372133 13952875566 13852962199(余小姐 姚先生) 在线qq:1216781024 e-mail:yjjyzh00@126.com , 网址;www.dyyzwj.com或www.dyyzwj.cn 认识您,是我们的荣幸!能与您合作将是我们最大的幸运!