

# 单侧气体汇流排双侧气体汇流排全自动半自动切换气体汇流排

产品名称	单侧气体汇流排双侧气体汇流排全自动半自动切换气体汇流排
公司名称	丹阳市延陵中学五金厂
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:YZ 使用温度范围:-20~40 ( ) 材质:不锈钢管或铜管
公司地址	丹阳市延陵中学内
联系电话	13952875566 15896372133

## 产品详情

品牌	YZ	使用温度范围	-20~40 ( )
材质	不锈钢管或铜管	管道口径	20 ( mm )
管道厚度	3.5~4 ( mm )	适用流体	气体

气体汇流排是将数个气瓶分组汇合后进行减压，再通过主管道输送至使用终端的系统设备，主要用于中小型气体供应站，大型焊接用气场所，如：现代化工业厂房，造船工业，化工，冶炼和配套各种气体切割设备，根据左右组合气瓶切换形式的不同分为手动切换，气动半自动切换和自动切换，根据使用的需要，二氧化碳可选配气体加热器，乙炔选配回火防止器，泄压阀，气体泄漏报警，压力开关，护瓶支架等产品，以扩展气体汇流排在实际应用中的功能，满足客户对高性能产品的需求。

医疗气体汇流排

工业气体汇流排，

独创性的阀座式节点设计，提升整体坚固性。

汇流导管托架能保持导管直线度。

汇流导管采用优质316材，59-1铜等材质制造。

整个系统经严格强度及气密性测试，安全可靠。

龙门架设计，方便安装。

配置大流量气体减压器。

结构合理，经久耐用。

可预留压力开关接口及扩展接口。

丙烷、丙烯、乙炔、天然气介质配回火防止器。

易维护式气体过滤装置能有效阻挡气体中的灰尘和杂质。

适用于集中供气管道、中小型工业气体供应站。

#### 标准技术参数

系列	使用介质	最高输入压力	额定输出压力	进口连接	出口连接
ms	氧	15mpa	0.1~1.2mpa	g5/8"	g3/4"union插焊接头
ms	氮、氩、氦	15mpa	0.1~1.2mpa	g5/8"	g3/4"union插焊接头
ms	二氧化碳	15mpa	0.1~1.2mpa	g5/8"	g3/4"union插焊接头
ms	氢	15mpa	0.1~1.2mpa	w21.8 × 1/14-lh	g3/4"union插焊接头
ms	乙炔	2.5mpa	0.03~0.15mpa	m20 × 2卡套	g3/4"union插焊接头
ms	丙烷，丙烯	2.5mpa	0.03~0.15mpa	m22 × 1.5-lh	g3/4"union插焊接头

\*可向本公司索取更多形式和具体详细配置资料及相关的配置价格。

#### 性能说明

使用介质：氧、氮、氩、氦、二氧化碳、氢、丙烷、丙烯、乙炔

分组选择：单组式，双组式

主要材质：hpb59-1，sus316或t2

切换类型：手动切换，自动切换，半自动切换

安装形式：靠墙安装或水平安装

主要密封件：ptfe，nylon1010

配置减压阀型号：dj-22或dj370-8e，dj-15ap

选配件：泄压阀或压力报警器

工作环境温度：-20~40

气瓶接管：金属软管或紫铜汇流圈，高压胶管

安全泄压装置螺纹接口：m14 × 1.5

电源电压：无

本厂同时生产现代化工业厂房集中供气系统,气体管道设计安装。专业生产动力管道系统,各种流体集气包(箱)室内,室外,多头式,岗位分气包(箱),快速接头,管路阻火器及回火防止器,管路减压装置、气体加热器、混合气体配比柜,低温贮槽、汽化器、使用于大型焊接用气车间和船舶制造业,钢结构,冶金,汽摩制造,科研院所.....等岗位用气较多输气管线较长的工业用气现场。产品使用于我国沿海,沿江地区,浙江,上海、南通、靖江、船舶重工受到一致好评。

更多产品及价格请来电咨询洽谈！

丹阳市延陵中学五金厂热线电话:13852962199 13952875566 15896372133

传真：0511-86866057

在线qq：1216781024

网址：[www.dyyzwj.cn](http://www.dyyzwj.cn)

或 <http://dyyzwj.b2b.youboy.com>

e-mail:yjjyzh00@126.com

：dyjzqt@yzhoo.com.cn