

开箱机 全自动开箱机 纸箱开箱机 纸箱封底机

产品名称	开箱机 全自动开箱机 纸箱开箱机 纸箱封底机
公司名称	上海嘉歆包装机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:昱迈
公司地址	上海市嘉定南翔工业区
联系电话	86-02151863065/51863069 13020221529

产品详情

一、JK-02L纸箱开箱机

1. 电源:220/380V、50Hz、2.1KW, ,
2. 外接气源:4~6kg f/cm2。耗气量:70L/min
3. 封口方式:胶带
4. 工作效率:8-10箱/分,
5. 输出台面高:500±50mm
6. 纸箱成型合格率:99.9%
7. 纸箱损失: 1.0‰
8. 噪声: 75分贝
9. 环境条件:湿度 98%, 温度0-40
10. 纸箱规格:L250-500×W150-400×H120-400mm
11. 外型尺寸L×W×H:L1900×W2055×H1490mm

12. 成型方式: 立式成型，封底

13. 储箱机构: 一次最少可放置50~100个未成型的纸箱,并可随时补充

14. 控制系统：欧姆龙，定位检测：欧姆龙

15. 开箱部件：真空元件采用台湾气力可，气动元件采用台湾AIRTAC

16. 机器主体采用碳钢材料，表面喷涂处理。

17. 设备设计制作符合生产线工艺流程、平面布置的要求，外型美观大方，制造工艺良好，电、水耗低，操作、调整和维护简便快捷，机器有良好的自身安全保护功能，如过载保护和透明安全防护门等

18. 纸箱规格调整简单，操作系统简洁。具备完善的机械、电气保护和工艺保护功能

19. 工作速度: 能够根据纸箱出箱输送带上的纸箱流量状况自动调整

20. 机器结构：整机结构为节能气动构成，同布带传动，无烦琐的程序控制。

21. 电器配置

主要元气件	产地（品牌）	备注
低压电路元件	正泰	
中间继电器		
触摸屏	昆仑通泰	
外围传感器	欧姆龙	
气动元件	亚德克	
真空系统	台湾气立可	
电磁阀		
可编程控制器	三菱	
电机	台邦	
其它电器配置	按照IEC529标准，不低于IP54	