

ATX国产主板GM-M2000F飞腾主板

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | ATX国产主板GM-M2000F飞腾主板 |
| 公司名称 | 广州高能计算机科技有限公司深圳研发中心 |
| 价格 | 1.00/片 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区洲石路642-2易尚三维产业园8楼 |
| 联系电话 | 15323400312 |

产品详情

产品特点

采用飞腾FT-2000四核CPU，功耗低至10W

主板集成显示输出，支持一路VGA，DVI，LVDS

支持6个USB3.0，8个USB2.0，12个COM口

支持1路PCIE X16扩展槽、Mini PCIE WIFI/蓝牙/4G模块

采用ATX电源输入

高能计算机GM-M2000F产品规格参数

| | |
|-----|--|
| CPU | 飞腾FT-2000四核CPU (可选D2000八核 CPU) |
| 内存 | 2* SODIMM，DDR4,可支持16GB |
| 存储 | 2* SATA3.0, 1* M.2 (SSD) |
| 声卡 | ALC662 2 * Line out, 2* Mic in |
| 以太网 | 2 * Realtek RTL8111H千兆网卡 |
| 显示 | 主板集成显卡，1* VGA，1 * DVI, 1 * LVDS |
| COM | 12 * RS232串口 (COM1-4可选RS422/RS485) |
| I/O | 2 * RJ45网口 |
| | 6 * USB3.0 Type-A接口 |
| | 8 * USB2.0 Type-A接口) |
| | 1 * 3.5mm音频插座(Line out, Mic in) |
| | 1 * 2x5 PIN排针(Line out2, Mic in2) |
| | 1 * Mini PCIE(4G/WIFI) |
| | 3 * 2x18 PIN排针(12个RS232,4个可选RS485/RS422) |
| | 1* Key-B(SSD) |

| | |
|------|---------------------------|
| | 1* PCI-E3.0 X16槽 (X8信号) |
| | 1 * 1x3 PIN系统风扇座子 |
| | 1 * 1x3 PIN CPU风扇座子 |
| | 1* 2x5PIN排针 (开机+复位+LED) |
| | 1* 2x6PIN排针 (8路GPIO) |
| | 1* 2x15PIN排针(LVDS接口) |
| 版型 | 170*170mm (Mini-ITX) |
| BIOS | UBOOT |
| 系统 | Kylin/UOS |
| 供电 | ATX |
| 工作温度 | -10~50 |
| 存储温度 | -25~70 |

广州高能计算机科技有限公司是中国高性能计算行业解决方案供应商。致力于研发出国产化整机，国产化主板等，主推飞腾、龙芯等国产化解决方案，全势打造国产“工控”生态体系。

广州高能计算机成功研发出多款国产化整机，国产化主板等，主推飞腾、龙芯等国产化解决方案，全势打造国产“工控”生态体系。更多国产主板、国产整机产品信息，敬请关注高能：<http://www.gnhpc.com/>