

海口棉帆布传送带 生产商 “本信息长期有效”

产品名称	海口棉帆布传送带 生产商 “本信息长期有效”
公司名称	青岛泰六橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园徐家大村村南
联系电话	13780657773 13573215775

产品详情

在一些有坡度场景下使用输送带会有一些特殊的要求，一般这种场景下使用爬坡输送带，这种输送带是在普通输送带上加上挡板，这样可以有效的防止物料从输送带滑落。下面我公司为大家介绍爬坡输送带的使用场景及使用中如何做好调试工作。爬坡输送带适应于哪些场景

爬坡输送带的输送机适用于楼层或高差间货物的连续输送。如果货物底面的摩擦力足够大，可以采用表面有花纹的防滑皮带，大倾角爬坡皮带机需要在皮带上加挡板和裙边。

机架可选材质：碳钢、不锈钢、铝合金。

皮带材质选择：PVC、PU、橡胶、铁氟龙。

爬坡输送带适用行业：轻工，电子，食品，化工，木业，机械等行业

耐高温输送带是由多层橡胶、或者聚酯帆布，上下覆有耐高温或耐热橡胶、经高温硫化粘合在一起，适合输送175℃以下热焦炭(C)、水泥、熔渣和热铸件等。主要用于冶金、建筑等行业，输送烧结矿、焦炭、水泥熟料等高温物料，物料温度一般不超过300℃，带面温度不超过220℃的条件下使用。这就要求耐热输送带使用的原料必须符合生产要求，棉帆布传送带生产商，下面青岛泰六橡胶制品有限公司为大家介绍下其生产设计要求。

耐热输送带覆盖胶常用的橡胶品种是SBR，IIR和EPR。目前，SBR是常用的，但它只适合在120℃以下使用IIR的耐高温性能比SBR好，但工艺性能差，价格又太高，国内使用得很少；EPR耐热性能和价格都比较适中，适于生产耐热输送带。

EGOOGLE PR的耐热性良好，长期使用也不易龟裂，受热后硬度虽然也升高，但升高程度比SBR低得多，而且硬度升高后，其耐磨耗性能还有所改善。EPM

硫化太慢，因此生产中多采用EPDM。另外，我国国内已有EPDM在大量生产，价格也比IIR便宜得多。

硫化体系：（氧化锌10、硬脂酸1、氧化镁10、促进剂M2、促进剂TMTD2、促进剂ZDC 1.5）过氧化物硫化胶料的耐热性好，但硫化速率较慢。为了提高硫化速度，可以加入少量硫磺和促进剂。

填充补强体系：（中超耐磨炉黑50）胶料的强度较高，硬度适中，耐磨耗性较好。橡胶输送带具有耐热带、耐磨带、耐灼烧带、耐油带、耐碱带、耐碱带、耐热带、耐寒带等特性。主要用于各矿山、冶金、钢铁、煤炭、水电、建材、化工、粮食等企业的固体物料输送。

软化增塑体系：四线油15

海口棉帆布传送带 生产商“本信息长期有效”由青岛泰六橡胶有限公司提供。青岛泰六橡胶有限公司在工业胶带这一领域倾注了诸多的热忱和热情，泰六橡胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。