

水暖风机散热器安装使用方法-欧航为您解析

产品名称	水暖风机散热器安装使用方法-欧航为您解析
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	430.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:定制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

保养技巧：水暖风机散热器安装使用方法-欧航为您解析

暖风机水箱经过一段时间的驾驶，表面有一层异物及粉尘，如不清理掉，影响散热量。暖风机电机经过长时间运行，应对电机进行保养及更换，此操作过程必须由人员进行判断和保养，不能私自拆卸电机，这样容易造成短路和电机不转，轻者烧保险，严重造成烧线束、着火。电机通风管不能去掉，去掉后，易造成电机过热、烧坏。变速电阻能使电机变挡，如长期使用一、二挡，易使电阻烧断，影响正常使用，发现此问题，应及时更换。操作系统经过长时间使用，操纵拉线易老化变形，使操纵不灵活或不到位，不要硬性地去搬动，避免造成零件损坏。发现此问题应到维修站进行判定，并根据具体情况进行检修更换。通风管道也就是暖风机的1号和2号胶管，由于长时间在高温情况下使用，极容易老化有裂纹，发现问题，应及时更换，以免发生漏水，造成水温过高，使发动机缸盖变形。换胶管应用夏利车配套的胶管，劣质胶管不耐腐蚀。

该装置在使用中应当注意这样几点：当冬天气温0以下时前风挡玻璃会有一层冰和霜。起动发动机，把水温升到40以上时，把操纵按指示牌标识放到除霜的位置，循环放到室内循

环的位置，打开鼓风机电机放到三挡位置，此时电机转速，使其运转35分钟，然后根据除霜情况可以把挡位放到一、二挡位置。这期间驾驶员不要离开驾驶室，如发现电机不转，应立即把电机挡位回到关闭的位置，避免烧坏变速电阻。当外面气温低、驾驶室内司乘人员多时，玻璃会有霜，可以把操纵放到除霜的位置和室外循环的位置上，电机可以放到一挡或二挡位置，这样就能把霜除干净。当外部无风沙和粉尘时，可以把循环放到室外，使驾驶室空气清新。如有风沙和粉尘或天气寒冷时，把循环放到室内循环，避免风沙和粉尘进入驾驶室。

水暖风机散热器安装使用方法-欧航为您解析

水温暖风机如何安装设备我现在给养殖朋友们介绍一下，水温暖风机其实设备很好安装的，让当地有水暖工一看就会了，因为水温暖风机设备就是和养殖散器,养殖用散热器的安装是一样的，很好按。养鸡水暖热风炉是由主机水温暖风机、水温暖风机、微电脑自控箱及水暖管道等共同组成的、完整的养殖调温体系。具有冬季加温、夏季降温的双重功效。冬季燃煤加温，具有节能、清洁、方便的特点。夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的作用。主机水温暖风机是水暖与风暖结合的整机，具有结构紧凑、美观、实用安全、节能清洁等特点。

水暖风机散热器安装使用方法-欧航为您解析辅机水温暖风机是由纯铜或纯铝制造的散热器与轴流风机一体组成的整机，具有冷暖双重功效。冬季接入热水成为水温暖风机，夏季接入冷水成为冷风机，降温5-8℃。烟煤、无烟煤、块煤、散煤均可以使用，解决了老产品只能烧无烟块煤的缺点，用户可就近选煤，节约投资。