

可曲挠橡胶接头是一高弹性高气密性耐介质和耐气候性的管道连接件

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 可曲挠橡胶接头是一高弹性高气密性耐介质和耐气候性的管道连接件 |
| 公司名称 | 河南卓锦管道设备有限公司 |
| 价格 | 88.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海富祯 型号:DN500 产地:河南 |
| 公司地址 | 河南省郑州市巩义市芝田镇羽林庄村新建南街38号(注册地址) |
| 联系电话 | 15617822753 |

产品详情

橡胶接头又可称为：可曲挠橡胶接头、橡胶软连接、软接头、柔性橡胶接头、橡胶膨胀节、避震喉、减震器等，是一高弹性、高气密性、耐介质和耐气候性的管道连接件。

根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能

1.按使用性能分为通用、特种、耐热三大类。

通用类：适用于输送温度为 - 15 ~80 的水、浓度10%以下的酸溶液或碱溶液。

特种类：适用于特殊性能的要求，如耐油、耐塞、耐臭氧、耐磨或耐化学腐蚀。

耐热类：适用于输送温度高于80 的水

2.按结构形式分为单球体、双球体、三球体、弯头球体，,风压盘管体等。每种形式又可分同心等径、同心异径、偏心异径三类。

按外形分为：同心同径、同心异径、偏心异径

按产品与管路的连接形式可分：为法兰连接、螺纹连接和卡箍连接、螺纹管法兰连接等

按工作压力分：0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、6.4MPa六个等级。

性能特点：

- 1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
- 2、安装后可吸收管道震动产生的横向、轴向、角向位移；不受管道不同心，法兰不平行的限制。
- 3、安装后可降低管道水泵等震动产生的噪音，吸振能力强。
- 4、内无缝高压橡胶接头，在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀，提高了使用寿命