

## kaye湿热热电偶、kaye干热热电偶

产品名称	kaye湿热热电偶、kaye干热热电偶
公司名称	合肥智测电子有限公司
价格	66.00/根
规格参数	品牌:智测电子 型号:zc 产地:中国
公司地址	中国安徽合肥市高新区香樟大道168号科技实业园D7栋
联系电话	18788840124 13671920162

## 产品详情

GMP温度验证探头，湿热验证探头、干热验证探头、kaye湿热热电偶、kaye干热热电偶、福禄克湿热探头、福禄克干热探头热电偶线等级 3芯 7芯 7芯 Kapton 3芯 7芯 型号不同精度不同

。干热验证探头,湿热探头,验证仪探头MET TEMP-VS 验证系统软件Validator-60探头接线盒Fluke validator 20路验证仪(干热、湿热、冻干) F26xxA-PT-SW-8m 湿热、冻干、冷库验证探头F26xxA-Pk-OW-8m 干热灭菌、隧道烘箱验证探头TC-INC-k-2超高温探头F26xxA-Pk-FW-3m超细验证探头HT75-XX-5温湿度探头温度验证探头，湿热灭菌探头、干热高温探头、冻干机验证，烘箱验证，三点校准；1、行业中纯度一致性比较好热电偶探头，在温度验证过程中，测温性能更稳定。2、每轴热电偶线的质量控制和测试确保完整的测量结果，以保证其满足规定的精度。3、具有隔热材料7芯T型热电偶线，精度相比单芯的热电偶线或者探头精度更高。4、验证探头测温段进行密封，延长使用寿命、减少氧化、方式水蒸气进入SIM盒。

湿热探头（中低温）型号：TCAL-T-8mGMP温度验证探头，湿热验证探头、干热验证探头、kaye湿热热电偶、kaye干热热电偶、福禄克湿热探头、福禄克干热探头温度范围：-100 to180 ，T型热电偶，特氟龙涂层、防水、抗震，可360°弯曲有效抗压、拧等机械冲击，有激光编号，截面尺寸：1.8\*2.2（mm），长度：8m，可定制任意长度。顶端1英寸密封。干热探头（中高温）型号：TCAL-K-8m温度范围：0 to482 ，K型热电偶，聚酰亚胺绝缘导线，抗震、可360°弯曲有效抗压、拧等机械冲击，有激光编号，截面尺寸：2.2\*3.0（mm），长度：8m，可定制任意长度。3mm不锈钢管密封。湿热探头（Teflon）型号：7ST1-GE-8mTeflon探头,双股铜/康铜热电偶线制做加工。7ST-7芯，22美国线规，进口线1-顶端1英寸特氟龙密封，探头长度26.3英尺长(8米)，Y- 每根探头首尾数码标号(连续耐受温度为200 °C，低温-100 )干热探头（Kapton）型号：K30-GE-8mKapton探头 K- Kapton-H绝热材料热电偶线加工，1英寸不锈钢封头，探头长度26.3英尺长(8米)，，单芯，22美国线规，进口线。（连续耐受温度为400 °C）高精度“T”“K”型热电偶线，热电偶作为高精度测量系统的一个重要组成部分，对热电偶线的加工要求是非常严格的。由于操作中热电偶被重复弯曲，以及冷作业时热电偶所受到的压力，使热电偶线材料晶体结构发生变形，导致系统在测量中产生明显的误差。我们采用的热电偶线，使用了高纯度和均匀度的材料，减小了由于原材料的纯度和均匀度不一致性而产生的测量误差。极大地提高了系统的测量精度，热电偶线提供的精度为0.3 ，部分热电偶线精度可达0.1 ，热电偶线外层包有绝缘隔热材料，具有Teflon材料涂层的热电偶线，可承受的温度为260 ，以不锈钢为外包层的热电偶线，可承受的温度为482 。用户可以根据验证时的具体情况选择合适的热电偶线。用Teflon套管将热电偶线顶端密封，可以防止湿

热验证实验时的湿气沿热电偶线流入验证仪接线端，防止热电偶探头被氧化，延长热电偶使用寿命。高温探头不锈钢封头同样延长热电偶的使用寿命。另外，Teflon和Glass涂层避免了由于裸露的头部接触导体表面接地而产生的潜在误差。绝缘隔热材料耐温精度截面尺寸(mm x mm) 湿热T型 TFE

260 0.3 1.3 x 1.9 湿热K型 TFE

260 0.3 1.3 x 1.9 干热K型 Glass/Stainless482 0.3 2.2 x 3.0 超细K型 PFA/NEOFLON 260 0

.1 0.5 x 1.0 温度验证探头，湿热灭菌探头、干热高温探头、冻干机验证，烘箱验证，三点校准：

湿热热电偶，-100至200℃，22线规，7股线芯，外裹材质：PTFE(特氟龙)。长度10米，首尾编号，顶部1英寸焊接，特氟龙密封。

7S1WY-20 外裹材质特氟龙，顶端1英寸焊接密封，长度6米

7ST1WY-27 外裹材质特氟龙，顶端1英寸焊接密封，长度8米

7ST1WY-30 外裹材质特氟龙，顶端1英寸焊接密封，长度9米

7ST1WY-33 外裹材质特氟龙，顶端1英寸焊接密封，长度10米

7ST1WY-35 外裹材质特氟龙，顶端1英寸焊接密封，长度10.5米

7ST1WY-40 外裹材质特氟龙，顶端1英寸焊接密封，长度12米

7ST1WY-50 外裹材质特氟龙，顶端1英寸焊接密封，长度15米

湿热热电偶：优质T型湿热热电偶，-100至200℃，26线规，3股线芯，外裹材质：PTFE(特氟龙)。长度10米，首尾编号，顶部1英寸焊接，特氟龙密封。

3ST1WY-20 外裹材质特氟龙，顶端1英寸焊接密封，长度6米

3ST1WY-27 外裹材质特氟龙，顶端1英寸焊接密封，长度8米

3ST1WY-30 外裹材质特氟龙，顶端1英寸焊接密封，长度9米

3ST1WY-33 外裹材质特氟龙，顶端1英寸焊接密封，长度10米

3ST1WY-35 外裹材质特氟龙，顶端1英寸焊接密封，长度10.5米

3ST1WY-40 外裹材质特氟龙，顶端1英寸焊接密封，长度12米

3ST1WY-50 外裹材质特氟龙，顶端1英寸焊接密封，长度15米

干热热电偶：优质T型干热热电偶，0至400℃，22线规，7股线芯，外裹材质：Kapton (开

普敦)。长度10米，首尾编号，顶部1英寸焊接，不锈钢钢帽防护。

KW-20 外裹材质kapton，顶端1英寸焊接密封，长度 6米

KW-27 外裹材质kapton，顶端1英寸焊接密封，长度 8米

KW-30 外裹材质kapton，顶端1英寸焊接密封，长度 9米

KW-33外裹材质kapton，顶端1英寸焊接密封，长度 10米

KW-35 外裹材质kapton，顶端1英寸焊接密封，长度10.5米

KW-40外裹材质kapton，顶端1英寸焊接密封，长度 12米

KW-50外裹材质kapton，顶端1英寸焊接密封，长度 15米