

河南卓锦刚性防水套管和柔性防水套管的区别

产品名称	河南卓锦刚性防水套管和柔性防水套管的区别
公司名称	河南卓锦管道设备有限公司
价格	78.00/台
规格参数	品牌:河南卓锦 型号:DN500 产地:河南
公司地址	河南省郑州市巩义市芝田镇羽林庄村新建南街38号(注册地址)
联系电话	15617822753

产品详情

适用范围： 刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于地震设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接，B型钢性防水套管适用于球墨铸铁管。

刚性防水套管（B型）尺寸表、重量表

DN	D1 铸铁管	球铸铸铁管	D2	D3	b	k
75	93	-	140	250	4	4
100	118	118	168	280	4.5	6.27
150	169	170	219	330	6	10.0
200	220	220	273	385	8	8
250	271.6	274	325	435	18.68	
300	322.8	326	377	500	10	14
350	374	378	426	550	10	30.98
400	425.6	429	480	600	34.35	
450	476.8	530	650	37.85		

500	528	532			590	730	16	44.54
600	630.8	635			690	830	10	54.50
700	733	738			790	930	62.19	
800	836	842			900	1040	70.65	
900	939	945			1000	1140	78.34	
1000	1041	1048			1100	1240	104.7	
1100	1144	1200	1340	12	20	114.1		
1200	1246	1255			1310	1450	124.4	

手机 15617822753 15617826753

我公司生产的加长型防水套管，是集国内外同类产品的成功经验，潜心研究出的一种工艺先进，安装使用方便的管道设备。其中大中口径的加长型防水套管是我公司的拳头产品之一，尤其在设计和生产加长型防水套管方面，在国内外已处于水平。