

超声波探伤仪(经济型) 数字超声检测仪

产品名称	超声波探伤仪(经济型) 数字超声检测仪
公司名称	南通一恒实业有限公司
价格	22600.00/台
规格参数	类型:数字超声检测仪 品牌:一恒 型号:HY-26
公司地址	南通市越江路25号106幢综合楼
联系电话	086-051383550583 13901482531

产品详情

类型	数字超声检测仪	品牌	一恒
型号	HY-26	测量范围	0.5~4000.0MM
工作温度	-20-50 ()	分辨率	> 40dB
尺寸	260*210*100 (mm)	重量	3.1 (kg)

hy-26型全数字智能超声波探伤仪采用国际先进的数字集成和人工智能技术，各项性能指标均达到或超过国际先进水平，功能强劲，是国际首创的专家型超声波探伤仪。

功能和特点：1. 全中文触摸式键盘，操作过程全中文提示及图形显示，简单培训即可熟练掌握。2. 仪器和探头性能自动测定，仪器校验远刹飭亢窳群筒牧仙佟?o:p>3. 5个独立探伤通道（电子切换），多种探伤工艺和标准自动生成（如车轴，车轮，焊缝锻件，板材，管材，小管径等），现场探伤无需携带试块。4. dac、avg曲线自动生成，取样点不受限制，并可进行补偿与修正。dac曲线随增益自动浮动，随声程自动扩展和调整。5. 缺陷回波位置（水平、垂直、距离、db当量值）实时显示，多种工件和焊缝剖面显示。6. dac报警闸门和直方门报警闸门，门位、门宽和门高任意可调。7. 峰值记忆，即最高波自动记忆，包络和回波同时显示并具有缺陷测高。8. 200幅探伤数据存贮，可完成数据的打印或计算机通讯（windows操作系统），检测报全面规范。9. 采用国际流行的大屏幕、高亮度黑白显示器，对比度好、视野宽、不刺眼。10. 低功耗设计，可连续工作五小时以上。11. 重量轻，体积小，带电池仅3.6kg，携带与使用轻松自如。

主要技术指标：

项目	指标	项目	指标
增益范围	100db0.1, 2.0, 6.0步长	闸门(进波门、失波门)	波门高度,宽度位置连续可调
频带宽度	0.4~20.0mhz	dac曲线	任意点,可选择
探测范围	0.5~4000.0mm	报警方式	声音
探头方式	单探头, 双晶探头	数据存储	200幅探伤数据

声程位移	0.1~2000.0mm	打印输出	屏幕和存储数据
始波偏移	0.1~1000.0mm	显象尺寸	5.5 philips crt
动态范围	>30db	工作时间	>5小时
分辨率	>40db	工作温度	-20 ° c~50 ° c
灵敏度余量 (2.5mhz 20)	>50db	外形尺寸	100(高)x210(宽) x260(长)
垂直线性	<3%	整机重量	3.6kg(带电池)
水平线性	<1%	电源	18vdc , 220vac