

# 外墙清洗安装维修怎样申请办理及岗位人员证书

产品名称	外墙清洗安装维修怎样申请办理及岗位人员证书
公司名称	深圳联江企业咨询管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋11层1111室
联系电话	18617055902 18617055902

## 产品详情

### 外墙清洗 安装 维修 怎样 申请办理

如今在这个经济快速发展的时代，人们的生活水平也有很明显的提高了，

出门都能看到一栋又一栋高楼大厦，尤其是是在商务区，几乎全是这种高楼。

那这种高楼的外墙每天都经过太阳暴晒以及风吹雨打，难免会使建筑物外墙产生了污垢和风化，

所以建筑物高空外墙清洗行业就由然而生了。建筑物高空外墙清洗业在我国已引起普遍注意和重视，

那么外墙的清洗是如何操作的呢？

#### 砖面和陶瓷锦砖高空外墙清洗

在清洗这类外墙，正常情况下可以用“钙化清洁剂”、

中性清洁剂、“墙地砖清洁剂”以及“水泥浆清洁剂”。

在使用这几种清洗剂\*\*一定要在外墙的表面找一块比较小的地方进行清洗实验，

确保这几种清洗剂稀释程度和哪种\*适用于此墙面。

再将滚筒浸入清洗剂稀释好的水里浸泡，

然后取出于外墙砖面和陶瓷锦砖进行清洗。

来回擦拭到污垢脱离之后再用清水冲洗。可反复进行直到墙面洁净。

### 金属(不锈钢)高空外墙清洗

通常情况下不锈钢都是使用在外墙上部或者底部，

当然不同的位置也要采用不同的清洗方式。清理上部时，

可以用中性清洁剂，按1：50稀释。清洗之前进行小样清洁确定稀释比例。

然后浸泡抹水器和滚筒，再用浸好的抹水器和滚筒擦拭至污垢脱离外墙。

对底部进行清洗时，先用稀释后的清洁水将抹布浸湿，

再用抹布把不锈钢擦拭一般，然后用刮水器将污水刮净，

建议反复操作几次直到干净为止。

### 铝板(铝合金)高空外墙清洗

清洗铝合金外墙材质应使用中性清洁剂较为合适，

按照1:50稀释。再进行小面积清洗测试。

然后将抹水器和滚筒浸入测试好的清洁水中，

再用抹水器和滚筒反复滚动清洗铝合金表面，

边洗边用刮水器将污水刮净。