

惠州聚酰亚胺 聚酰亚胺封孔 康运复合材料

产品名称	惠州聚酰亚胺 聚酰亚胺封孔 康运复合材料
公司名称	佛山市康运复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区9-1号地F北212号
联系电话	13590662222

产品详情

特热塑性聚酰（TPI）的冲击强度高达261kJ/m²。而型聚酰（Upilex S）达到400MPa。作为工程塑料，弹性模量通常为3 - 4GPa，纤维可达到200GPa，惠州聚酰亚胺，据理论计算，均苯四甲酸二酐和对苯二胺合成的纤维可达500GPa，仅次于碳纤维。4、一些聚酰品种不溶于，对稀酸稳定，一般的品种不大耐水解，这个看似缺点的性能却使聚酰有别于其他聚合物的一个很大的特点，即可以利用碱性水解回收原料二酐和二胺，例如对于Kapton薄膜，其回收率可达80% - 90%

聚酰（Polyimide，有时简称为PI）指主链上含有酰环（-CO-N-CO-）的一类聚合物，是综合性能的有机高分子材料之一。其耐高温达400 °C以上，长期使用温度范围-200 ~ 300 °C，部分无明显熔点，聚酰亚胺封孔，高绝缘性能，聚酰亚胺生产，10³赫兹下介电常数4.0，介电损耗仅0.004 ~ 0.007，属F至H级绝缘。根据重复单元的化学结构，聚酰可以分为脂肪族、半芳香族和芳香族聚酰三种。根据链间相互作用力，可分为交联型和非交联型

（3）PI与石墨复合产品：添加了一定比例40%石墨的聚酰树脂模压成型，具有很低的线性膨胀系数，聚酰亚胺价钱，摩擦系数系数低。非常适合于工作温度范围广，并且对零件的尺寸稳定性要求高的应用环境。

产品应用主要：高压用密封环和密封圈（液压马达，液压增压器密封环）

（4）PI复合产品：由添加了一定比例15%石墨和一定比例10%PTFE的聚酰树脂模压成型，具有极低的摩擦系数，适用于高转速的工况。

产品应用主要：活塞密封环和密封圈，由于具有优异的耐磨和尺寸稳定性，对于密封气体具有很高的可靠性。

（

惠州聚酰亚胺-聚酰亚胺封孔-康运复合材料(推荐商家)由佛山市康运复合材料有限公司提供。佛山市康运复合材料有限公司是从事“树脂,纤维复合材料,塑胶跑道,橡胶地板,防静电产品及耗材”的企业，公司秉

承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曹生。